



**1621VC**

## **UNITÉ AUDIO CAMÉRA DÉPORTÉE IKALL 2 FILS**



Unité audio pour système 2-fils pour applications avec caméra PAL couleurs externe. Avec bornier et gestion de la phonie avec rattrapage automatique de l'écho, haut-parleur étanche, micro à électret et volume du haut-parleur réglable par l'avant. Équipé de microprocesseur et dip-switch pour la programmation. Fonction électronique ouvre-porte (3A), plus relais contacts C, NF, NO de 10A. Entrées ouvre-porte temporisées et indication de porte ouverte. Compatible avec l'alimentation art. 1210. Dimensions : 102x55x38 mm.



**1621VC**

## UNITÉ AUDIO CAMÉRA DÉPORTÉE IKALL 2 FILS

### DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur du produit (mm)	55
-------------------------	----

### CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	Si
-------	----

Haut-parleur	Si
--------------	----

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes	L L V+V- RTE DO GND SE- SE+COM NC NO
--------	--------------------------------------

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
------------------------------------	----------

### CARACTÉRISTIQUES

Système audio/vidéo Building Kit	Oui
----------------------------------	-----

Humidité de service (% RH max)	95
--------------------------------	----