



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2



Deze kit bestaat uit één video deurstation Quadra art. 4893M, één centrale voeding art. 1209, één monitor Mini hands-free Wi-fi art. 6741W en één afsluit blokje art. 1216. De kit is voorgeprogrammeerd en gereed voor gebruik. Voor het activeren van de app, kan de monitor gekoppeld worden aan het Wi-fi netwerk in de woning/kantoor. Vanaf dat moment kan de Comelit App geregistreerd worden.

AWARDS

DESIGN
MILANO



DESIGN **PLUS**
presented by **TOP** building



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2

KIT-PRODUCTEN



4893M QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2 DRAAD

Opbouwdeurstation, serie Quadra. Frontpaneel van solide aluminium, kleurencamera met groothoeklens en één led voor nachtverlichting. Mechanische toetsen met mogelijkheid voor 1 tot 4 via dipswitch instelbare oproeptoetsen. Signaliseringsleds voor oproep verzonden, deurslotbediening actief, audio actief en systeem bezet. Volumeregeling luidspreker en noise-cancelling Voeding via buslijn. Afmetingen: 95x195x28 mm.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Product hoogte (mm)	195
Productbreedte (mm)	95
Productdiepte (mm)	23
Gewicht van het product (g)	300
Productkleur	Grijs RAL 9006, Zwart RAL9005
Materiaal	Polycarbonaat, Aluminium legering
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
---	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/4" CMOS
Optiek (mm)	2.1



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2

CAMERAFUNCTIES

Kijkhoek (H x V - °)	100 diagonal
Gevoeligheid (lux)	0.1 (kleuren)
Resolutie (H x V - pixel)	648x488

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Maximale absorptie (W)	8.25

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	4
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Klemmen	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	2

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
---------------------------	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-beschermingsgraad	IP54
IK vandaalbestendige beschermingsklasse	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %) (%)	25 ÷ 95
Naleving en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

**8451V****MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2**

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja
Spraaksynthese van systeemstatus	Ja


8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2



6741W MINI HANDSFREE WI-FI VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR 2 DRADEN

Mini handsfree WiFi video-deurintercom voor Simplebus 2. Gecombineerd met de Comelit-app, die gratis kan worden gedownload via de Google en Apple store, en/of met de spraakassistent Alexa, is het mogelijk om oproepen zowel lokaal als op afstand direct via smartphone/tablet/Alexa te beantwoorden. Biedt de mogelijkheid om de functie "gezichtsherkenning" direct vanaf de app te activeren, voor het automatisch versturen, na het herkennen van een persoon, van het commando deuropening (standaard actief), het activeren van een relais voor de bediening van de verlichting of een extra deur en voor het ontvangen van een melding wanneer een herkend persoon een oproep doet. De vervanging van de oude video-deurintercom, om te kunnen genieten van alle voordelen van draadloze technologie, is geen enkel probleem. De Mini WiFi is namelijk compatibel met elk type video-deurintercomsysteem Simplebus 2 Color van Comelit en vereist geen extra metselwerk. Wordt geleverd met muurplaat en aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C.

ALGEMENE DATA

Product hoogte (mm)	160
Productbreedte (mm)	115
Productdiepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	400
Productkleur	Wit RAL9003
Materiaal	ABS, Polycarbonaat Makrolon 2407, Geanodiseerd aluminium
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2

DISPLAY-FUNCTIES

Grootte (inches) (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272
OSD menu	Ja

AUDIOFUNCTIES

Typologie	Handenvrij
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)
Absorptie in stand-by (W)	0.1
Stand-by absorptie in kit-modus (W)	1.9
Maximale absorptie (W)	8.1

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Menu, Berichten
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	4
Klemmen	L L CFP1 CFP2
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	1


8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja

NETWERK- EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type Wi-Fi-verbinding	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 kanalen
Versleutelings- en authenticatiemethode ondersteund	Netwerken OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII- of 10 hexadecimale codes), WEP 128 bits (13-cijferige ASCII of 26 hexadecimale codes)
IP-adres toewijzing	DHCP
IoT-verbinding met Comelit Cloud	Ja
Firmware-update via Comelit Cloud	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-beschermingsgraad	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I
Naleving en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Compatibiliteit met Comelit-app voor video-invoer	Ja
Deuropener	Ja
Beeldoproep	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Actuatorregeling	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja

**8451V****MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2****BELANGRIJKSTE FUNCTIES**

Ingang etagebel	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Video geheugen	Ja
Deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Deur open signalering	Si
Meerdere adressen	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Datum/tijdweergave	Ja
Integratie met de spraakassistenten	Ja
Gezichtsherkenning	Ja



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2



1209 VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT 2 DRADEN

Voedingseenheid 33 VDC voor 2-draads kit waarop het deurstation en het binnentoestel direct worden aangesloten. Uitgerust met beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Ingangsspanning 110-240 VAC. Afmetingen 106x62x89mm (6 DIN-modules).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	110÷240
Max. opgenomen stroom (A)	1.2
Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	6

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	106
Diepte (mm)	89
Type behuizing	Kunststof

COMPATIBILITEIT

Kit audio-/videosysteem	Ja
-------------------------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)	37
---------------------------------	----



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2



1216 LIJNAFSLUITBLOKJE VOOR SIMPLEBUS2

Lijnafsluitblokje voor SimpleBus/Kit wordt gebruikt om de buslijn aan het einde af te sluiten, volgens de aanwijzingen in de technische handleiding. Wordt standaard meegeleverd bij de voedingsmixer art. 4888C. Afmetingen: 20x20x20 mm



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2

ACCESSOIRES



4793MC CORTEN-LIKE FRONTPANEEL, QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Corten-like frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen



4793MB ZWART FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Zwart frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen



4793MA ALUMINIUM FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Aluminium frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen




4791 Quadra afdekraam

Aluminium adapter plaat voor het plaatsen van een Quadra entreepaneel op de inbouwdoos van diverse fabricaten. Afmetingen: 137mm x 235mm x 3mm.



4792 REGENKAP VOOR QUADRA DEURSTATION

Regenkap in gelakt aluminium voor Quadra deurstation, kleur grijs. Afmetingen (B x H x D): 99 x 210 x 41 mm



1217 NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION QUADRA

Set met 10 bladen labels voor Quadra naamkaders.

**8451V****MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2****ACCESSOIRES****6732****BUREAUSTEUN VOOR MINI HANDSFREE MONITOR**

Bureausteun om de Mini Handsfree monitor om te bouwen tot tafelmodel. Compleet met 1 kabel van 2 m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten. Afmetingen: 140X190X140mm.

**6720****Access. buitendoorgang MINI HF kabels. S2**

Wandsteun voor Mini Handsfree monitor, voor de doorvoer van externe kabels.

**1405****DEURSELECTOR VOOR 2 INGANGEN QUADRA. S2**

Module deurselector audio/video voor audio/video kit-systemen. Te gebruiken voor installaties met maximaal 2 ingangen met deurstation Quadra. Voeding via buslijn. Afmetingen: 35x90x58mm (2 DIN-modules).

**6710****MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI-MONITOR**

Muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos voor /BM-uitvoeringen van de MINI-monitor met hoorn en ringleiding functie voor hoortoestel dragers. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Afmetingen 145x100x4 mm.

**1235A****SOFTWARE VOOR AFDrukKEN NAAMKADERLABELS**

Speciale software voor het maken en afdrukken van naamkaders en informatie kaders voor deurstations Ikall, Vandalcom, Quadra en 316 Analog. Hiervoor moeten de plaketiketten art. 1217, 1218, 1219 of art. 1220 worden gebruikt. De software kan gratis van de Comelit-website worden gedownload



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2

ACCESSOIRES



1409

ACCESSOIRE VOOR EXTERNE KLEURENCAMERA'S 2-DRAADSSYSTEEM

Externe cameramodule voor digitale 2-draads Simplebus-systemen. Voor het beheer van het videosignaal afkomstig van 3 kleurencamera's waarvan de beelden beurtelings zichtbaar zijn, samen met het beeld afkomstig van het deurstation. De cyclische selectie van de beelden van de camera's is mogelijk met de relaisdrukknop. Voeding 12 Vac of 20 Vdc. Afmetingen: 60x85x35mm (4 DIN-modules).



1404

DIGITAAL WISSELCONTACT SIMPLEBUS2

Module deurselector audio/video voor digitale Simplebus 2-systemen. Te gebruiken voor installaties met meerdere ingangen. Voeding via buslijn. Afmetingen: 60x85x35mm (4 DIN-modules).



1229A

ACCESSOIRE - EXTRA BEL. S2

Accessoire extra bel. Direct aan te sluiten via de aansluitklemmen S- en S+ van de grondplaten en/of vanaf de deurtelefoons. Hiermee kan de oproeptoon en de volumeregeling beltoon worden ingesteld, met privacyfunctie, voorzien van dipswitch voor programmering van de gebruikerscode, ingangsklemmen voor oproep van etagebel en een extra bel. Inclusief aftakblokje art. 1214/2C. Afmetingen 125x95x24mm.



1256

ACCESSOIRE - DIGITALE RELAISSTURING VOOR SIMPLEBUS

Intelligente module om het ingebouwde relais (12÷24 VAC/VDC - 10A max) aan te sturen voor verschillende toepassingen. Voor de methoden en functies verwijzen wij naar de aanwijzingen in de technische documentatie. Kan in ieder Simplebussysteem worden gebruikt. Voeding: 12 VAC of 20 VDC. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-modules). Lijnaftakblokje art. 1214/2C meegeleverd.