



48SCI040

SIRENE MET ROOD KNIPPERLICHT- IP21C



Conventionele muurplaat voor sirene met rood knipperlicht, ontworpen voor installatie in conventionele brandbeveiligingssystemen. Ondersteunt 32 verschillende tonen en twee geluidsniveaus, door jumpers bediend. Het toestel is uitgerust met twee extra afzonderlijke ingangen voor alarm- en ontruimingsgebeurtenissen. De geluidstonen van de ingangen zijn verschillend zodat ze door de gebruikers in de beschermde zone gemakkelijk herkenbaar zijn. De gebeurtenis ontruiming heeft de hoogste prioriteit. Gecertificeerd volgens de norm EN54, deel 3.

**48SCI040****SIRENE MET ROOD KNIPPERLICHT- IP21C****HARDWARE-SPECIFICATIES**

IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP21C
Type behuizing	SAN
Aantal beschikbare tonen (n°)	32

ALGEMENE GEGEVENS

Kleur	Transparant rood
Afmetingen	102 (Ø) x 32 (H)
Gewicht (g)	248
Bruikbare kabeldoorsneden (mm ²) (mm)	0.4 ÷ 1.5
Certificeringsnorm	EN54-3
Optische signalering	Ja
Kleur optische signalering	Rood
Geluidssignaal laag niveau (dB@1m) (dB)	94
Geluidssignaal hoog niveau (dB@1m) (dB)	102

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bedrijfsvochtigheid (% RH max)	(93 ± 3)@40°C
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Knipperfrequentie (Hz)	1

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	20÷28
Geluidsvermogen (andere tonen) hoog volume (dB@1m)	83-102dB
Geluidsvermogen (hoofdtoon 27) hoog volume (dB@1m)	92-101dB