



43PAM000

CONVENTIONELE HANDBRANDMELDER



Handbrandmelder ontworpen voor gebruik in conventionele brandbeveiligingssystemen. De handbrandmelder is uitgerust met een te resetten kunststof sleutelement (meegeleverd) en stuurt een alarmsignaal naar de centrale wanneer deze wordt geactiveerd door een druk op de aangegeven melder. Uitgerust met een led aan de voorzijde voor signalering van de alarm- of teststatus. Herstelbaar flexibel element met speciale reset-sleutel wordt meegeleverd. Opbouw. Rode ABS behuizing. Gecertificeerd volgens EN 54-511.

**43PAM000****CONVENTIONELE HANDBRANDMELDER****HARDWARE-SPECIFICATIES**

IP-beschermingsgraad	IP40
----------------------	------

ALGEMENE GEGEVENS

Afmetingen	90 x 90 x 56
Gewicht (g)	150
Kabeldoorsneden (n°)	2 ÷ 0.4
Certificeringsnorm	EN54-11, CE 1293-CPD-0161

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bedrijfsvochtigheid (% RH max)	(93 ± 3)% @ 40°C
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Stroomverbruik in alarmstatus	23@15V / 38@24V / 48@30V
Bedrijfsspanning	9 ÷ 30 (nominaal 12 ÷ 24)