48SAI020

SIRÈNE 32 TONALITÉS D'INTÉRIEUR

Le sondeur prend en charge 32 types de tonalités d'alarme pouvant être sélectionnées via des commutateurs DIP sur la carte de circuit imprimé. Le sondeur a deux entrées pour la connexion à une centrale d'alarme incendie conventionnelle : « Alarme » et « Évacuation ». Les tonalités des entrées sont différentes pour aider les utilisateurs à les distinguer sur le site protégé. L'événement Évacuation a la priorité la plus haute. La sirène est facile à installer et se compose de trois parties: base de montage plane, boîtier de sondeur couvercle en plastique transparent. Le sondeur conventionnel est certifié selon les normes EN54 3e partie.

48SAI020

SIRÈNE 32 TONALITÉS D'INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Indice de protection IP (code IP)	IP21C
Matériaux de construction	ABS
Nombre de tonalités disponibles (n°)	32

DONNÉES GÉNÉRALES

Coloris	Rouge
Dimensions	102 (ø) x 32 (H)
Poids (g)	248
Section des câbles utilisables (mm2) (mm)	0.2 ÷ 1.5
Critères de certification	EN54-3
Signal sonore niveau bas (dB@1m) (dB)	94
Signal sonore niveau haut (dB@1m) (dB)	102

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Humidité de service (% RH max)	(93 ± 3)@40°C
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 60

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	20÷28
Abs. max tonalité principale 27 volume haut audio seul	22mA@24VDC
Abs. maxi tonalité principale 27, volume haut	22mA@24VDC
Abs. maxi tonalité principale 27, volume bas	8.5mA@24VDC
Puissance sonore (autres tonalités) volume élevé (dB@1m)	90-102dB
Puissance sonore (tonalité principale 27) volume haut (dB@1m)	102dB

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.