



VEDO200FR

VEDO 200, BOX PLASTIQUE, ALIM 1,5A, FRANÇAIS



Centrale d'alarme série VEDO, boîtier mural en ABS ininflammable, avec alimentation à découpage 1,5A. Equipée de 8 entrées zones sur carte, extensibles jusqu'à 200 zones mixtes filaires/radio, 1 zone 24 heures, fonction double pour un maximum de 400 zones



VEDO200FR

VEDO 200, BOX PLASTIQUE, ALIM 1,5A, FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Nombre d'entrées sur carte (n°)	8
Fonction double	Oui
Nombre maxi de zones (fonction double) (n°)	400
Type d'équilibrage	NO, NF, simple, double, triple, anti-brouillage, double, EOL
Nombre zones radio (n°)	200
Nombre de sorties (n°)	100
Nombre sorties relais embarquées	1 (3A@24VDC)
Nombre sorties TC embarquées (n°)	2
Nombre des zones (n°)	16
Nombre de codes d'utilisateur (n°)	200
Nombre codes installateur (n°)	6
Partialisations gérées (n°)	2
Nombre programmes d'accès (scénarios) (mm)	32
Nombre plages horaires (n°)	32
Nombre minuteriers (n°)	32
Messages audio - Synthèse vocale (n°)	48
Programmation centrale	USB, LAN

COMMUNICATION

Numéros de téléphone gérés par le transmetteur numérique (n°)	4
Numéros de téléphone gérés par le transmetteur vocal (n°)	16
Type de BUS de connexion	RS485
Nombre maxi d'adresses électroniques (n°)	16
Transmetteur numérique intégré	Oui
Gestion de l'interface guide vocal	Oui



VEDO200FR

VEDO 200, BOX PLASTIQUE, ALIM 1,5A, FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Application	Vedo
Logiciel	Safe Manager

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Hauteur (mm)	275
Largeur (mm)	255
Profondeur (mm)	75
Poids (g)	1700
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 55
Matériaux de construction	ABS
Protection Tamper	Si
Alimentation (A)	1

MODULE EXPANSION ON BUS

Nombre extensions IN/OUT (n°)	50
Nombre lecteurs de proximité (n°)	16
Nombre claviers Safekey (n°)	16
Nombre claviers Safetouch (n°)	4
Nombre superviseurs (n°)	4
Nombre récepteurs radio (n°)	8
Nombre modules de conversion PAL/IP (mm)	4
Nombre caméras gérées (n°)	32

MODULE EXPANSION PLUG

Module audio	Oui
GSM module	Oui
Module IP	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



VEDO200FR

VEDO 200, BOX PLASTIQUE, ALIM 1,5A, FRANÇAIS

Tension d'alimentation	100÷240
Courant fourni par la centrale	1500
Nombre sorties alimentation auxiliaire à bord (n°)	2
Type de batterie prévu	12V / 7Ah



VEDO200FR

VEDO 200, BOX PLASTIQUE, ALIM 1,5A, FRANÇAIS

ACCESSOIRES



VEDO34 CENTRALE VEDO 34, BOÎTIER PLASTIQUE, ALIMENTATION 1,5A

Centrale d'alarme série VEDO, boîtier mural en ABS antifeu, avec alimentation à découpage 1,5A. Dotée de 8 zones sur carte, extensibles jusqu'à 34 zones mixtes filaires/radio, 1 zone 24 heures, fonction double pour un maximum de 68 zones, communicateur téléphonique PSTN intégré, bus série RS485 pour la connexion de modules supplémentaires, 1 sortie relais et 2 sorties "open-collector". Contrôle jusqu'à 8 partitions avec 8 programmes d'insertion (scénarios) différents et minuteries quotidiennes, 8 expansions IN/OUT, 8 lecteurs de proximité, 8 claviers Safekey, 2 Safetouch, 2 Planux/Mini Touch manager et 2 récepteurs radio. Fusible auto-redémarrable pour la sortie alimentation sirène, bus série RS485 et alimentation capteurs. Dotée de port USB pour la connexion au PC via le logiciel de configuration Safe Manager. Toutes les zones sont configurables comme NF, NO, simple, double et triple équilibrage et comme zone double. Dimensions (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm.