



VEDO200MNL

VEDO 200, BOX MÉTAL, ALIM 5A, NÉERLANDAIS





VEDO200MNL

VEDO 200, BOX MÉTAL, ALIM 5A, NÉERLANDAIS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Nombre d'entrées sur carte (n°)	8
Fonction double	Oui
Nombre maxi de zones (fonction double) (n°)	400
Type d'équilibrage	NO, NF, simple, double, triple, anti-brouillage, double, EOL
Nombre zones radio (n°)	200
Nombre de sorties (n°)	100
Nombre sorties relais embarquées	1 (3A@24VDC)
Nombre sorties TC embarquées (n°)	2
Nombre des zones (n°)	16
Nombre de codes d'utilisateur (n°)	200
Nombre codes installateur (n°)	6
Partialisations gérées (n°)	2
Nombre programmes d'accès (scénarios) (mm)	32
Nombre plages horaires (n°)	32
Nombre minuteriers (n°)	32
Messages audio - Synthèse vocale (n°)	48
Programmation centrale	USB, LAN

COMMUNICATION

Numéros de téléphone gérés par le transmetteur numérique (n°)	4
Numéros de téléphone gérés par le transmetteur vocal (n°)	16
Type de BUS de connexion	RS485
Nombre maxi d'adresses électroniques (n°)	16
Transmetteur numérique intégré	Oui
Gestion de l'interface guide vocal	Oui



VEDO200MNL

VEDO 200, BOX MÉTAL, ALIM 5A, NÉERLANDAIS

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Application	Vedo
Logiciel	Safe Manager

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Hauteur (mm)	445
Largeur (mm)	320
Profondeur (mm)	90
Poids (g)	5500
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 55
Boîtier	Métallique
Protection Tamper	Si
Alimentation (A)	5

MODULE EXPANSION ON BUS

Nombre extensions IN/OUT (n°)	50
Nombre lecteurs de proximité (n°)	16
Nombre claviers Safekey (n°)	16
Nombre claviers Safetouch (n°)	4
Nombre superviseurs (n°)	4
Nombre récepteurs radio (n°)	8
Nombre modules de conversion PAL/IP (mm)	4
Nombre caméras gérées (n°)	32

MODULE EXPANSION PLUG

Module audio	Oui
GSM module	Oui
Module IP	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



VEDO200MNL

VEDO 200, BOX MÉTAL, ALIM 5A, NÉERLANDAIS

Tension d'alimentation	100÷240
Courant fourni par la centrale	5000
Nombre sorties alimentation auxiliaire à bord (n°)	2
Type de batterie prévu	12V / 18Ah



VEDO200MNL

VEDO 200, BOX MÉTAL, ALIM 5A, NÉERLANDAIS

ACCESSOIRES



VEDO68M CENTRALE VEDO 68, BOÎTIER MÉTALLIQUE, ALIMENTATION 3A

Centrale d'alarme série VEDO, boîtier métallique mural, avec alimentation à découpage 3A. Dotée de 8 zones sur carte, extensibles jusqu'à 68 zones mixtes filaires/radio, 1 zone 24 heures, fonction double pour un maximum de 136 zones, communicateur téléphonique PSTN intégré, bus série RS485 pour la connexion de modules supplémentaires, 1 sortie relais et 2 sorties "open-collector". Contrôle jusqu'à 8 partitions avec 16 programmes d'insertion (scénarios) différents et minuterie quotidiennes, 12 expansions IN/OUT, 8 lecteurs de proximité, 8 claviers Safekey, 4 Safetouch, 4 Planux/Mini Touch manager et 3 récepteurs radio. Fusible auto-redémarrable pour la sortie alimentation sirène, bus série RS485 et alimentation capteurs. Dotée de port USB pour la connexion au PC via le logiciel de configuration Safe Manager. Toutes les zones sont configurables comme NF, NO, simple, double et triple équilibrage et comme zone double. Dimensions (L x H x P) 440 x 315 x 95 mm.



30076004 BATTERIE AU PLOMB 12 VCC / 18 AH

Batterie au plomb 12VDC / 18 Ah.