



RFSMK

DRAADLOZE ROOKDETECTOR, SERIE 2



De RFSMK is een gecombineerde rook- en hittedetector. Voorzien van sabotage-beveiligingsschakelaar, led met 360° zichtbaarheid en optische detectiekamer met auto-compensatie, geschikt voor 24-uurs beveiliging van de ruimtes.

AWARDS

DESIGN
MILANO

DESIGN **PLUS**
powered by **light building**


RFSMK
DRAADLOZE ROOKDETECTOR, SERIE 2
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Typologie	Rook- en hitemelder
Draadloze technologie	Bidirectioneel protocol
Radiotransmissiefrequentie	868
Afmetingen beschermde zone	120m ² (max hoogte 16m)

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type behuizing	ABS
Kleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Hoogte (mm)	56
Binnengebruik	Ja

ALGEMENE GEGEVENS

Diameter (mm)	103
Supervisie	Ja
Verzonden gebeurtenissen	Detectie, Sabotage, Bijna lege batterij
Keurmerken/certificeringen	EMC immunity EN50130-4

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal stroomverbruik (mA)	26
Stroom opgenomen in stand-by (µA)	4
Lage spanningsdrempel (V)	2.6
Batterij nummer en type	2 x CR123