



2738W/A

MINI DEURTELEFOON MET HANDSET SIMPLEBUS2



Mini deurtelefoon met hoorn voor audiosystemen Simplebus 2. Voorzien van deuropenerknop, drukknop voor extra functies zoals oproepen naar de portiercentrale, enz., volumeregeling oproeptoon, stille modus (Privacy) en ingang voor etagebel. Het correct terugplaatsen van de hoorn op het basisstation wordt vergemakkelijkt door onzichtbare magnetische inserts. De extra kaart art. 2735 is afzonderlijk verkrijgbaar, zodat er een extra drukknop beschikbaar is met spanningsvrije contacten en een extra bel.

AWARDS

DESIGN
MILANO

**2738W/A****MINI DEURTELEFOON MET HANDSET SIMPLEBUS2****ALGEMENE DATA**

Product hoogte (mm)	190
Productbreedte (mm)	103
Productdiepte (mm)	28
Materiaal	ABS
Gewicht van het product (g)	300
Productkleur	Wit RAL9003

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja

AUDIOFUNCTIES

Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex
-------------------------------	-------------

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
--------------	-----------------------------------

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Mechanische
Serviceknoppen	Deurslot bedienings
Aantal ingangen (n°)	1

INSTELLINGEN

Beltoonvolume	Ja
---------------	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN



2738W/A

MINI DEURTELEFOON MET HANDSET SIMPLEBUS2

Bedrijfsvochtigheid (RH max - %) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	III
Naleving en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Actuatorregeling	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Ingang etagebel	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voedingsspanning	22÷35VDC
Maximale absorptie (W)	0.8
Microfoon	9.6 (Ø) x 6.9mm, omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Klemmen	L L CFP CFP