

**HUB32LCD****DRAADLOZE CENTRALE 32 ZONES, LCD-INTERFACE, IP**

De draadloze inbraakbeveiligingscentrale, Secur HUB biedt de mogelijkheid om maximaal 32 wireless zones te beheren. Het totale aantal zones kan tot 96 verhoogd worden indien de hulpingangen van de magneetcontacten worden gebruikt. HUB32LCD biedt geïntegreerde WiFi- en LAN-interfaces, optionele 2G- en 3G-modules, programmering via USB, LAN en Cloud. De centrale kan maximaal 32 verschillende gebruikers beheren en 32 bidirectionele afstandsbedieningen. De centrale wordt geleverd inclusief twee muurplaten: één verzonken en één opbouw met zijdelingse kabelinvoer. Een optionele bureausteun zorgt voor een nog grotere plaatsingsflexibiliteit. De HUB32LCD is voorzien van CapSense-keypad met achtergrondverlichting, maar het is ook mogelijk om deze helemaal uit te schakelen als het systeem in stand-by staat. Een ingebouwde speaker en microfoon maken bidirectionele audio communicatie mogelijk tussen een telefoon en de bewaakte ruimtes. Er zijn twee bedrade uitgangen en ingangen ingebouwd die direct op de muurplaat beschikbaar zijn.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by light building


HUB32LCD
DRAADLOZE CENTRALE 32 ZONES, LCD-INTERFACE, IP
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Draadloze technologie	Bidirectioneel, BeaconPlus
Frequentieband (n°)	868.05 ÷ 869.95
Bereik (meters in open veld) (m)	1500
Aantal beheerde radiogestuurde zones (n°)	32
Aantal beheerde bekabelde zones (n°)	2
Radio-uitgangen (n°)	32
Bedrade uitgangen	2
Toezicht op sensoren	Ja, verstelbaar
Maximum aantal draadloze sensoren (n°)	32
Gebruikerscodes (n°)	32
Installatiecodes (n°)	2
Tonen	LCD, 16 karakters, 2 regels
Videoverificatie	Ja
Invoegmethode	Totaal, Gedeeltelijk 1, Gedeeltelijk 2
Timer (secs)	16
Invoegprogramma's (n°)	16
Macro (n°)	10
Toetsenbordtechnologie	CapSense
Tamper	Tamperbeveiliging, bescherming tegen losrukken
Live camera's	16 (bekijken vanuit Comelit-app) @ 5 fps, 384 kbps, HD
IP-camera's opnemen	4 @ 5fps, 384 kbps, HD
Binnensirene	Geïntegreerde speaker (2W)

COMMUNICATIE

TCP-IP-kanaal	Ja
Poort programmeren	Mini USB, TCP (LAN) RJ45
Rapportageprotocollen	Voice, SMS, email, CID, SIA, SIA IP, CID IP, SIA SMS, CID SMS, APP


HUB32LCD
DRAADLOZE CENTRALE 32 ZONES, LCD-INTERFACE, IP
COMMUNICATIE

Spraakgids	Ja, lokaal
GSM / GPRS / 3G-kanaal	2G- of 3G-module
SIM-kaart	Micro-SIM (niet inbegrepen)
Wi-Fi	Geïntegreerd
Toegangspuntfunctie	Ja
Bidirectionele audio	Ja
Spraakmenu	Ja
Audiomodule	Ja
Aanpasbare audio-evenementen	Ja

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

App	Comelit (iOS, Android)
Software	HUB manager (Windows)
Wizard-installatie aan boord	Ja
Maximaal aantal apps	8

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afmetingen (B x H x D)	150 x 230 x 31mm
Gewicht met batterij (kg)	0.63
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 40
Montagewijze	Muurbeugel (meegeleverd, geïntegreerd klemmenblok), tafelvoet (optioneel)
Extra beugel voor zijdelingse kabelinvoer	Inclusief
Vandalismebestendig (IK-code)	IK06

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Extra vermogensuitgangen aan boord	1
Eigenschappen aanwezige voedingsuitgang	13.8VDC / 50mA
Inclusief batterij	3.6VDC / 4250 mAh



HUB32LCD

DRAADLOZE CENTRALE 32 ZONES, LCD-INTERFACE, IP

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen bekabelde uitgangen	Open Collector, 12VDC / 100mA
Voeding	90÷240VAC / 50÷60Hz



HUB32LCD

DRAADLOZE CENTRALE 32 ZONES, LCD-INTERFACE, IP
ACCESSOIRES



HUBDESK BUREAUSTEUN VOOR HUB-CENTRALES