



SIR702AW

BUITENSIRENE SERIE 700 GRADE 2, WIT



Buitensirene met piëzo-elektrische luidspreker, bediend door microcontroller en geleverd met led-knipperlicht. Twee extra leds (een rode en een groene) voor de weergave van systeemstatus, voedingsstoringen, afschrikfunctie en installatiemodus. Geïntegreerde balanceringsweerstand van het uitschakelbare tampercontact (waarde 1,8 Kohm, reeds geschikt voor Comelit Vedo centrales). Configureerbare polariteit van de ingangen, afzonderlijk voor knipperlicht en luidspreker. Jumpers voor de programmering van: polariteit en ingangslogica, maximale alarmtijd, soort geluid, balancerings tamper en afschrikfunctie.

AWARDS

DESIGN
MILANO



SIR702AW

BUITENSIRENE SERIE 700 GRADE 2, WIT

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Geluidsdruk	103db(A) @ 1m
Maximum duur alarmtoon (minuten)	10
Alarmopdracht	Configureerbaar (negatieve /positieve aanwezigheid/afwezigheid)
Tamper	Tamperbeveiliging, bescherming tegen losrukken
Lichtsignalering	Led
Keurmerken/certificeringen	INCERT, EN50131-4

HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-beschermingsgraad	IP34
Kleur	Wit
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Hoogte (mm)	308
Breedte (mm)	209
Diepte (mm)	70
Gewicht zonder accu (g)	800
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	12.8÷15
Maximaal stroomverbruik (mA)	350
Stroomverbruik in stand-by (mA)	36
Batterij	Behuizing voor 12V / 2.0Ah-batterij (niet inbegrepen)