MURR ELEKTRONIK
stay connected

MOSA M12 MALE 0° FIELD-WIREABLE (IDC)

4-pol., 0,14-0,34mm²

Mâle droit
M12, 4 pôles
Bornes guillotines
Section de raccordement : 0.14...0.34 mm²
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 01/21

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Male







Photo non contractuelle

Validations

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 01/21

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Forme	
Forme	12491
Caractéristiques techniques	
Tension de service	max. 32 V AC/DC
Courant de service par contact	max. 4 A
Section de raccordement	0.14...0.34 mm² (diamètre des fils individuels min. 0.1 mm)
Plage de serrage (Ø câble)	2.9...5.1 mm
Isolation des conducteurs	PVC, PP, TPE
Ø extérieur des fils	1.0...1.6 mm
Verrouillage des emplacements	Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Degré de protection	IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Fréquence de raccordement (câble)	10
Caractéristiques générales	
Plage de température	-25...+85 °C
Dimensions H×L×P	43×15×15 mm
données commerciales	
EAN	4048879201834
eClass	27279221
Numéro du tarif douanier	85366990
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 01/21