MURR ELEKTRONIK
stay connected

MICO electronic circuit protection, 2 CHANNELS

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-4-6 A

MICO 2.6
2 canaux
Réglage du courant 1, 2, 4, 6 A

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle

Validations

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 01/21

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Entrée	
Tension de service	24 V DC (18...30 V DC)
Entrées de commande	
Tension d'entrée (ON)	10...30 V DC
Longueur d'impulsion (ON)	min. 20 ms
Sorties de commande	
Sortie signalisation générale	à contacts secs 30 V AC/DC, 100 mA
Caractéristiques générales	
Type de raccordement	Bornes à ressort
Bornes d'entrée	1× 16 mm²
Bornes de sortie	1× 4 mm² par sortie
Bornes de signalisation	2.5 mm²
Pontets	d'un côté par borne à ressort ou jeu de cavaliers (max. 40 A)
Mode de fixation	à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Dimensions H×L×P	90×36×80 mm
Plage de température	0...+55 °C (temp. de stockage -40...+80 °C)
Sortie	
Réglage du courant	1 A, 2 A, 4 A, 6 A, par contacteur rotatif encastré, peut être scellé
Capacité de mise sous tension	max. 20 mF (par canal)
données commerciales	
EAN	4048879000031
eClass	27141901
Numéro du tarif douanier	85363010
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 01/21