

PRODUCTINFORMATIEBLAD HALOSTAR ST 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR® STAR | Laagvolt halogeenlamp met pinfitting



Toepassingsgebieden

- Keukenverlichting
- Spiegelverlichting
- Verlichting tijdens het lezen
- Ingangsverlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen

Productvoordelen

- Briljant accentlicht
- Ongelooflijk kleine afmetingen voor revolutionaire nieuwe designarmatuur
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a : 100
- Lampvoet: G4, GY6.35




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	50 W
Nominaal vermogen	50.00 W
Nominale spanning	12 V

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	910 lm
Lichtstroom efficiëntie	18 lm/W
Lichtkleur	1029
Kleurtemperatuur	2950 K
Kleurweergave-index Ra	100
UV-bescherming	Ja



Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0.0 s
-------------	-------

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	44.00 mm
Afstand a / LCL	30,0 mm
Diameter	12,00 mm
Product gewicht	2,2 g

Levensduur

Levensduur	2000 h
Aantal schakelcycli	50000

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS



Lampvoet	GY6.35
Kwik vrij	Ja

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Ja
Brandstand	Willekeurig

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	50.00 kWh/1000h

Landspecifieke categorisering

Internationaal lampcoderingssysteem	HSGST/C/UB-50-12-GY6,35-12/30
Bestelreferentie	64440 ST

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	GY6.35
Slimme lichtbron (CLS)	No
Lichtbron met instelbare lichtkleur	No
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	No
Anti-verblindingsafscherming	No
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	44.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	12.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	12.00 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.444
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.406
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
EPREL ID	714472
Model number	AC35301,AC35301,AC35301

LOGISTIEKE GEGEVENS



Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321202161	Blister 2	140 mm x 12 mm x 73 mm	15.13 g	0.12 dm ³
4008321202178	Verzenddoos 20	164 mm x 130 mm x 148 mm	221.14 g	3.16 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

