

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## HALOLINE PRO 80 W 230 V R7S

HALOLINE® PRO | Tweezijdig gesokkelde halogeenlampen met buis lampvoet



### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Padverlichting
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen
- Verkeersgebieden
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen
- Ideaal voor het benadrukken en accentueren van de structuur van een ruimte

### Productvoordelen

- Briljant accentlicht
- Directe vervanging voor standaard buisvormige halogeenlampen
- Aanzienlijk lagere CO<sub>2</sub>-emissies in vergelijking tot standaard versie
- Lagere warmtebelasting (in vergelijking tot het standaardreferentieproduct)
- Geen transformator nodig
- Bevat geen kwik

### Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- Dimbaar
- Kleurweergave-index R<sub>a</sub>: 100




## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Nominale vermogen           | 80 W    |
| Nominaal vermogen           | 80.00 W |
| Nominale spanning           | 230 V   |
| Vergelijkbaar vermogen lamp | 100 W   |
| Arbeidsfactor $\lambda$     | 1,00    |

### Fotometrische gegevens

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Lichtstroom             | 1400 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 17 lm/W |
| Lichtkleur              | 1029    |
| Kleurtemperatuur        | 2900 K  |
| Kleurweergave-index Ra  | 100     |
| UV-bescherming          | Nee     |



### Lichttechnische gegevens

|             |     |
|-------------|-----|
| Opstarttijd | 0 s |
|-------------|-----|

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Totale lengte   | 74.90 mm |
| Diameter        | 12,00 mm |
| Product gewicht | 5,6 g    |

### Levensduur

|            |        |
|------------|--------|
| Levensduur | 2000 h |
|------------|--------|

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampvoet          | R7s                                                                                                                                                                        |
| Kwik vrij         | Ja                                                                                                                                                                         |
| Vorm/uitvoering   | Buis                                                                                                                                                                       |
| Product opmerking | Zekering met aangegeven waarden aanbevolen volgens IEC60357, EN60357 / Voor buitentoepassingen en gebruik in vochtige ruimtes zijn speciale goedgekeurde armaturen vereist |

## MOGELIJKHEDEN

|            |             |
|------------|-------------|
| Dimmable   | Ja          |
| Brandstand | Willekeurig |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | G               |
| Energieverbruik           | 80.00 kWh/1000h |

## Landspecifieke categorisering

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | HDG-80-230-R7s-74,9 |
| Bestelreferentie                    | 64690 ECO           |

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie                       | OTHER        |
| Niet-directioneel of directioneel                       | NDLS         |
| Netspanning of geen netspanning                         | MLS          |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | R7s          |
| Slimme lichtbron (CLS)                                  | No           |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur                     | No           |
| Omhulsel                                                | Nee          |
| Lichtbron met hoge luminantie                           | No           |
| Anti-verblindingsafscherming                            | No           |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur                        | SINGLE_VALUE |
| Opgave overeenkomstig vermogen                          | Nee          |
| Lengte                                                  | 74.90 mm     |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen)                         | 12.00 mm     |
| Breedte (incl. ronde armaturen)                         | 12.00 mm     |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram               | 0.444        |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram               | 0.406        |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel             | SPHERE_360   |
| EPREL ID                                                | 714451       |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Model number | AC35302,AC35302,AC35302 |
|--------------|-------------------------|

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4008321928078 | Vouwdoos<br>1                             | 87 mm x 18 mm x 21 mm                  | 6.00 g       | 0.03 dm <sup>3</sup> |
| 4008321327758 | Verzenddoos<br>20                         | 112 mm x 77 mm x 92 mm                 | 209.00 g     | 0.79 dm <sup>3</sup> |
| 4058075308732 | Verzenddoos<br>15                         | 93 mm x 71 mm x 90 mm                  | 234.00 g     | 0.59 dm <sup>3</sup> |
| 4058075308749 | Shipping box<br>60                        | 195 mm x 148 mm x 97 mm                | 1086.00 g    | 2.80 dm <sup>3</sup> |
| 4052899401129 | Shipping box<br>720                       |                                        |              |                      |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.