

PRODUCTDATASHEET

DULUX D/E LED HF & AC Mains 7 W/3000K

OSRAM DULUX D/E LED HF & AC MAINS | LED vervanging voor CFLni, 2 buizen, met 4-pin G24q lampvoet voor E-VSA en netspanning



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Supermarkten en warenhuizen
- Wandelpaden en gangen
- Hotels, restaurants
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

PRODUCTVOORDELEN

- LED vervanging voor conventionele compact fluorescentielampen voor gebruik in E-VSA armaturen of op netspanning
- Snelle, eenvoudige en veilige vervanging
- Laag energieverbruik

PRODUCTKENMERKEN

- G24q-basis/voet met één insteekvoetje en vier-pins plug-in
- IP-klasse: IP20
- Levensduur: max. 30.000 u
- Kwik-vrije lampen



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	7,00 W
Nominale vermogen	7,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)	120
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	180
Werk frequentie	50/60 Hz
Inschakelstroom	10,0 A
Arbeidsfactor λ	> 0,90


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	640 lm
Lichtstroom	640 lm
Lichtstroom einde nominale leven	0,70
Lichtkleur	Warm White
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstroom	640 lm
Kleurweergave-index Ra	≥80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Nominale kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	≥80

Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Stralingshoek	120 °
Opstarttijd	< 0,5 s

Afmetingen



Totale lengte	148,0 mm
Diameter	35,0 mm
Buitenkolf	-
Lengte	148,0 mm

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+35 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	75 °C

Levensduur

Nominale levensduur lamp	30000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	30000 h
Aantal schakelcycli	200000
Lichtstroom aan einde levensduur	0,70

Aanvullende product data

Lampvoet	G24q-2
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Mat
Juiste verwijdering volgens wetgeving	Ja

Vermogen

Dimbaar	Nee
----------------	-----

Certificaten & normen

Energie-efficiëntieklasse	A+
Energieverbruik	7 kWh/1000h

Land-specifieke indelingen

Bestelreferentie	DULUXDE18LED 7W
-------------------------	-----------------

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Alleen geschikt voor temperaturen tot 35°C in het armatuur
Niet geschikt voor werking met conventionele voorschakelapparatuur
Niet geschikt voor gelijktijdige werking

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
-------------	---	--	---------	--------

4058075135208	Vouwdoos 1	37 mm x 37 mm x 151 mm	88,20 g	0.21 dm ³
4058075135215	Verzenddoos 10	205 mm x 91 mm x 180 mm	1054,00 g	3.36 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.