

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DP HOUSING 600 2x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Vochtbestendig armatuur voor T8 LED lampen



Productvoordelen

- Voorbedraad voor eenvoudige installatie van buisvormige AC LED lampen
- Robuuste behuizing
- Eenvoudige en snelle installatie
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Armatuurbehuizing, verkrijgbaar voor 1 of 2 T8 LED lampen
- IP-klasse: IP65
- Geschikt voor SubstiTUBE EM/UN en SubstiTUBE Connected



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	-
Veiligheidsklasse	I

Fotometrische gegevens

Lichtsterkte	-
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Stralingshoek	105 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	651.00 mm
Breedte	103.00 mm
Hoogte	75.00 mm
Product gewicht	850,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...80 °C
Type aansluiting	Schroefterminal
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimmable	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Application environment	IndoorIndoor
With light source	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / TÜV Rheinland / EAC / RoHS
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Alle benodigde accessoires inbegrepen

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Tender documenten
	Declarations of conformity
	Packaging insert

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075312418	Vouwdoos 1	77 mm x 110 mm x 660 mm	1006.00 g	5.59 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075312425	Verzenddoos 6	670 mm x 231 mm x 245 mm	6794.00 g	37.92 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.