


AVANTAGES


- **Rapide** – jusqu'à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles
- **Sécurisé** – prémonté au rail à l'aide de l'écrou rail pour faciliter le travail en hauteur
- **Facile** – bouton ergonomique intégré pour faciliter l'ajustement en hauteur
- **Garantie** – le bouton permet de sécuriser l'installation et un indicateur montre qu'il est dans sa position finale de sécurité
- **Polyvalent** – un large choix de terminaisons disponible pour se fixer sur tout type d'élément à suspendre
- **Robuste** – jusqu'à 250 kg de charge de travail, avec un coefficient de sécurité de 5:1




1.




2.





3.



4.



Multi-niveaux.



Angle maximal à partir de l'axe vertical = 15° (sauf stipulé autrement par le service technique de Gripple)

N° 2	Dimension	A	B	C	M8
	mm	76	17	20	20

N° 3	Dimension	A	B	C	M10
	mm	94	17	22	20

N° 4	Dimension	A	B	C	M12
	mm	115	22	30	25

Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site Internet **www.gripple.com**

Charge maximale de travail :

N° 2 - 55 kg @ 5:1
N° 3 - 110 kg @ 5:1
N° 4 - 250 kg @ 5:1

Matériau :

Corps – Zamac type ZA2
Guide – Copolymère d'acétal

Cale de blocage – Acier dur comprimé,
minimum Rockwell 56C

Bouton – Copolymère d'acétal

Filetage – Acier doux (Type EN1A) - Electrozingué