


RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIM 830 36 SL 0029141



Productkenmerken

- RefLED Superia Retro ES50 6W 550LM DIM 830 36°. Professionele GU10 LED-reeks met hoge prestaties. Design in glas met retro-effect zonder gekleurde rand. 100% retrofit met ES50 GU10 halogeenlampen (PureForm). Tot 90% energiebesparing. Verkrijgbaar in CRI80 en CRI90. Beschikbaar in Warmwit(3000K) en Neutraal wit (4000K). Lichtbundel 36°. Beschikbaar in dimbare en niet dimbare versie. Verwachte levensduur 25.000 uur. Garantie 5 jaar.



Productoverzicht

Productnaam	RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIM 830 36 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	6
Type	LED exchangeable
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741033
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Bundel breedte (#)	36
Photobiological Risk Group	RG1

RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIM 830 36 SL 0029141

Wattage (W)	6
Spanning (V)	230
Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
EAN code	5410288291413
Garantie	5 jaar

Technische tekenings



Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIM 830 36 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	6
Type	LED exchangeable
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail

RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIM 830 36 SL 0029141

Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+50°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741033
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Luminous Intensity (cd)	1000
Bundel breedte (#)	36
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	6
Equivalent vermogen	75
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Yes
Inschakelstroom (A)	0.51
Duur inschakelstroom (µs)	22
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	593
Max. Armaturen per 16A B automaat	593

RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIM 830 36 SL 0029141

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

PHYSICAL DATA

Hoogte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.05

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288291413
Enkele lengte verpakking (cm)	8.2
Enkele breedte verpakking (cm)	6.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.1
DUN14 (inner)	25410288291417
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	9.2
Packaging inner width (cm)	16.4
Packaging inner depth (cm)	13.1
DUN14 (outer)	15410288291410
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	20.8
Breedte omdoos (cm)	17.8
Diepte omdoos (cm)	68.5

SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-50
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Beoogd gebruik	null


RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIM 830 36 SL
0029141

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Dimbaar met goedgekeurde dimmers

Energielabel



0029141




6
kWh/1000h



2019/2015



0029141



6
kWh/1000h



2019/2015