


Prise de sol Nickel 2P+T avec sécurité

Nikkel vloerstopkontakt 2P+A met veiligheid

L.1

PRISES DE COURANT
STOPKONTAKTEN



**REF.
61613N**

- Boîtier en "polyamide 6" et agrafable (tenons et mortaises), dimensions hors tout 103 x 103 x 58 mm, hermétique au béton et à la chape
- Joint d'étanchéité du boîtier
- Couvercle nickel épaisseur 5 mm avec bouchon à visser
- 4 vis pour fixer le couvercle
- Equipement 2P+T avec son support
- 3 vis pour fixer le support au dos du couvercle
- Joint d'étanchéité de l'équipement

Certification IP 64 et IK 10
(voir description des classes)

- Behuizing in "polyamide 6", kan vastgemaakt worden (pennen en gaten), afmetingen met pennen en gaten: 103 x 103 x 58 mm, hermetische aansluiting met beton en dekvloer
- Dichting voor behuizing
- Nikkel deksel dikte 5 mm met centrale schroefdop
- 4 schroeven voor bevestiging van de deksel
- Uitrusting 2p+A met houder
- 3 schroeven voor bevestiging van de houder
- Afdichting voor uitrusting

Certificatie IP 64 en IK 10
(zie beschrijving van beschermingsgraden)

