

PRODUCTKENMERKEN

- 0-10V stille, trillingsloze EC motor
- Variabel debiet en drukniveau naargelang de gekozen stuurspanning (0-10V), maximaal debiet van 262 m³/h bij 100Pa.
- Traploos instelbaar
- Bediening via 3-standenschakelaar [apart verkrijgbaar]
- Mogelijkheid om 6 natte ruimtes aan te sluiten dankzij 6 aanzuigpunten
- Standaard 4 aanzuigpunten uitgerust met adapterstukken Ø125 en Ø80 / 2 aanzuigpunten afgesloten met stop.
- Afblaas Ø125 mm [adapter naar Ø150 mm]
- Recycleerbare kunststof behuizing (polypropyleen)
- Compact formaat: makkelijk integreerbaar in technische ruimte, zolder of vals plafond/muur
- Horizontale of verticale plaatsing d.m.v 4 schroeven
- Eenvoudig onderhoud van ventilatoreenheid dankzij verwijderbare afdekplaat
- Fluisterstille motor



45 dB(A) ↑ 262 m³/h

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen: 320 x 320 x 180 mm [LxBxH]
- Gewicht: 3,370 Kg
- Aansluitspanning: 1 x 230V/50Hz
- Gemiddeld verbruik: afhankelijk van de gekozen ventilatiestand
- Maximaal verbruik 28 W

VENTILATORCURVES

