

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

751104



Technische gegevens

Productversie:	1.0
Goedkeuringen:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC
Toepassingsmogelijkheden:	hekbewakingsrelais;noodstopbewaking niet-vertr.;eindschakelaar;lichtschermbew. type.4;lichtschermbew. type.2 o T;lichtschermbew. type.2 m T
Bedrijfsmodi:	eenkanalig;automatische start;tweekanalig;handmatige start;detectie van onderlinge sluiting;aanlooptest;handmatige start met bew;zonder detectie van onderlinge sluiting;zelftest
Productnorm:	EN 60947-5-1
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Voedingsspanning (V):	24,0
Soort voedingsspanning:	DC
Klemtype:	steekbaar
Klemtype:	veerkrachtklem
Si-contacten niet-vertr.:	3
Aantal hulpcontacten:	1
Aantal halfgeleideruitgangen:	1
Stop-categorie:	0
Max. stroom bij DC13 I(6 schakelingen/m):	5.0 A
Max. stroom bij AC15:	5.0 A
Afmeting breedte:	22.5 mm
Afmeting hoogte:	100.0 mm

Afmeting diepte:	120.0 mm
Brutogewicht:	200 g
Nettogewicht:	190 g
Omgevingstemperatuur:	-10 - 55 °C

Daarbij passend...



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750900

PNOZ s pIE



750910

PNOZ s nIE



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm