




Elk glas perfect proper. Geen handwas vereist

Het GlassCare-systeem in de vaatwasser van AEG biedt de beste zorg voor glaswerk gedurende het gehele wasproces. De unieke SoftGrip-functie houdt de steel en de voet van ieder glas behoedzaam maar stevig op haar plaats tijdens de volledige duur van het programma.

7000 GlassCare / Volledig integreerbaar / 60 cm / E klasse / besteklade / 44 dB

Voordelen en specificaties

Elk glas perfect gepositioneerd voor ultieme bescherming



De glashouder in het onderste rek van de AEG vaatwassers biedt volledige veiligheid voor al uw glaswerk. Het bovenste rek is uitgerust met SoftGrips en SoftSpikes®, die speciaal zijn ontworpen om glazen op hun plaats te houden. Zo voorkomt u beschadigingen tijdens iedere

Aanpasbare ruimte en handige reiniging met MaxiFlex

De MaxiFlex-lade is ontworpen voor bestek en keukengerei van elk formaat, klein, groot of van onregelmatige vorm. Flexibele tussenschotten en een maximale diepte zorgen ervoor dat elke lading kan worden aangepast. Vrijwel alles wordt probleemloos in één keer geladen en afgewassen.

Krachtig afwassen. Met SatelliteClean®



Geniet van vlekkeloze reiniging van de vaat met SatelliteClean®. Deze sproeiarm heeft een drie keer beter bereik dan de standaardnorm. Dankzij de dubbele roterende arm die voortdurend de sproeihoek wijzigt. Het water komt overal. Voor een complete reiniging.

De ongecompliceerde manier van verantwoord afwassen



Verantwoorde keuzes worden makkelijk gemaakt. Gebruik de QuickSelect-schuifregelaar op het aanraakscherm om je gewenste cyclustijd te selecteren en de Ecometer toont je via groene aanduidingen het meest duurzame programma om energie en water te besparen.

Natuurlijk drogen



De nieuwe AirDry-technologie maximaliseert uw droogprestaties met natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste droogfase. Het droogt uw vaat op natuurlijke wijze en verlaagt uw energiekosten.

- Installatie: Volledig integreerbaar
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- QuickSelect: digitale schuifregelaar
- Water- en energieverbruik: 10.5 L, 0.95 kWh voor Eco cyclus
- Geproduceerd in een Zero-Landfill fabriek waar geen afval ontstaat en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO2-uitstoot.
- Inverter motor
- TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
- 7 programma's, 3 temperaturen
- Vaatwasprogramma's: 160 min., 60 min., 90 min., AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 min.
- Optie XtraPower: extra reinigingskracht bij sterk bevulde vaat
- Optie GlassCare: optimale reiniging en bescherming van delicaat glaswerk
- MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Indicatie zout en glansspoelmiddel
- AutoOff functie
- AquaControl
- Geluidsniveau: slechts 44 dB
- Resttijdindicatie
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Bovenkorf met 2 Soft Spikes, opklapbare kopjeshouders

Technische specificaties

| | | | |
|---|------------------------|--|--------------------|
| Afmetingen (HxBxD) in mm | 818x596x550 | Sproeiniveau bovenaan | Plafondsproeiarm |
| Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in mm | 820-900x600x550 | Sproeiarm onderaan | Satellietsproeiarm |
| Aansluitwaarde (W) | 1950 | Plaatsing bestek | Besteklade |
| Geluidsniveau (dB) | 44 | Vloerprojectie | Aan/uit indicator |
| Akoestische geluidsemisieklassse | B | Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm) | 315 |
| Energie-efficiëntieklasse | E | Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in laagste stand (mm) | 270 |
| Aantal couverts (EU 2017/1369) | 14 | Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm) | 140 |
| Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369) | 1.121 | Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in laagste stand (mm) | 190 |
| Droogprestatie-index (EU 2017/1369) | 1.061 | Binnenverlichting | Nee |
| Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh) | 0.95 | Lengte watertoevoerslang (cm) | 150 |
| Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh) | 95 | Lengte waterafvoerslang (cm) | 150 |
| Energieverbruik in 'uit'-stand (W) | 0.50 | Zekering | 10 |
| Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W) | 0.5 | Voltage (V) | 220-240 |
| Waterverbruik ecoprogramma's per cyclus (L) (EU2017/1369) | 10.5 | Min-max hoogte decoratiepaneel (mm) | 645 - 776 |
| Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369) | 4:00 | Min-max gewicht decoratiepaneel (kg) | 2 - 10 |
| Constructietype | inbouw | 10 jaar motor garantie | Ja |
| Installatie | volledig integreerbaar | Netto gewicht toestel met accessoires (kg) | 39 |
| Connectivity | Nee | Brutogewicht, verpakking inbegrepen (kg) | 40 |

