



LED-Dauerleuchte

LED Perm. Beacon

22X #00 XX

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Elektrische Daten:

electrical specification

Einschaltstrom: max. 0,5A (24V)

starting current

Stromaufnahme: $I_{eff} \leq$ siehe Liste

current consumption $I_{eff} \leq$ see list

Tonart: Dauerton

tone type continuous tone

Einschaltdauer: 100 % ED

duty cycle 100 %

Lebensdauer: max. 100.000 h

life duration

Bestell-Nr.:

order no.:

221 #00 75 24V AC/DC 45 mA BM 133g

221 #00 67 115V AC 25 mA BM 106g

221 #00 68 230V AC 25 mA BM 107g

224 #00 75 24V AC/DC 45 mA WM 144g

224 #00 67 115V AC 25 mA WM 142g

224 #00 68 230V AC 25 mA WM 142g

1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Kalotte: PC

dome material

Material Adapte: PC/ABS-blend, schwarz

Adapter material PC/ABS-blend, black

Material Sockel: PA GF, schwarz

material base PA GF, black

Einbaulage: BM beliebig

installation position WM Kalotte nach oben

BM as required

WM dome facing upwards

Befestigung: BM=Bodenmontage /

fixing WM=Winkelmontage

BM=Base mounting /

WM=Bracket mounting

Dichtung: BM vorhanden

seal BM existing

Anschluss: CAGE CLAMP Technik bis

connection 2,5 mm² eindrätig

CAGE CLAMP technology up

to 2.5 mm² single wire

Kabeleinführung: BM: Durchgangsloch,

cable entry Kabeldurchmesser max.

10mm

WM: Kabelverschraubung

M12x1,5; Kabeldurchmesser

3 - 6 mm

BM: Through-hole, cable dia-

meter max. 10mm

WM: cable gland M12x1,5;

cable diameter 3 - 6 mm

Zugentlastung: Vorhanden bei WM

strain relief Existing at WM

Gewicht ca.: Siehe Liste

weight approx. See list

Temperatur: -20° ... +50 °C

temperature

Schutzart: IP65 in montiertem Zustand

protection rating IP65 when mounted

Vorschriften:

regulations

Die zutreffenden EG-

Richtlinien werden erfüllt / UL-

Listung vorhanden

conforms to current

EU regulations / UL listed

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Angelegt <i>created</i>	Bearbeitet <i>edited</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>approved</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i>
Name <i>name</i>	Matwe	JBE	TS	Hö	312.221.001-01
Datum <i>date</i>	11.09.02	26.03.13	28.03.13	28.03.13	Seite 1 - 2 page 1 - 2

