



Blitzlicht-Hupe WM DAUERTON

Horn/Flash Comb. WM CONT. TONE

425 X20 6X

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{nenn} = 115VAC/230VAC$
operating voltage
Einschaltstrom: $< 1A$
starting current
Stromaufnahme: $I_{eff} = < 30mA$ (Optik)
current consumption $< 70mA$ (Akustik)
 $< 30mA$ (optic)
 $< 70mA$ (acoustic)
Lautstärke: $98 dB(A) / 1m$
volume
Tonfrequenz: $110Hz$
tone frequency
Tonart: Dauerton
tone type *continuous tone*
Blitzfrequenz: $1 Hz$
flash frequency
Blitzleistung: $1 Ws$
flash energy
Einschaltdauer: $100 \% ED$
duty cycle 100%
Lebensdauer: 4×10^6 Blitze
life duration $Akustik > 5.000h$
 4×10^6 flashes
 $acoustic > 5.000h$

Bestell-Nr.:

order no.:

425 #20 67 115 V AC

425 #20 68 230 V AC

1 = rot 3 = gelb

1 = red 3 = yellow

(andere Farben auf Anfrage)

(other colours available on request)

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Gehäuse: Polycarbonat, grau
housing material *Polycarbonate, grey*
Material Kalotte: Polycarbonat, transparent
dome material *Polycarbonate, transparent*
Einbaulage: Schallöffnung nach unten
installation position *sound exit facing downwards*
Kabelabgang: Membrantülle bis $\varnothing 9 mm$
cable outlet *Membrane grommet up to $\varnothing 9 mm$*
Masse ca.: $185g$
weight approx.
Temperatur: $-20^\circ \dots +50^\circ C$
temperature
Schutzart: IP65 in montiertem Zustand
protection rating *IP65 when mounted*
Befestigung: Winkelmontage
fixing *Bracket mounting*
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz
connection *bis $1,5 mm^2$*
Screwable connection with wire protection up to $1,5mm^2$

Vorschriften:

regulations

Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt
conforms to current EU regulations

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i>
Name <i>name</i>	E. Jennert-Berndt	D. Rothhaas	C. Höhler	312425001
Datum <i>date</i>	10.03.2010	10.03.2010	12.03.2010	Seite 1 v. 2 <i>page 1 of 2</i>

