


901433.002.1

Serie: Ledona ECO Round Inbouwdownlights



Montagewijze: Plafondmontage (inbouw)
 Beschermingsgraad: **IP 65**
 Beschermingsklasse:
 Bestückung: 1 x LED 12,6 W 4000 K
 Afmetingen: D 180, H 3
 Kleur: wit


Afdekplaat en armatuurbehuizing van spuitgietaluminium, gepoedercoat, met kunststofschild opaal, plafondbevestiging met veersysteem, inclusief netspannings-LED, geen converter vereist, aansluitkabel L 2000 mm met vrije draaduiteinden, passieve koeling.

Elektrisch:

Systeemvermogen 12,6 W
 Spanning 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Goedkeuringen:

Energie-efficiëntieklasse LED lampen A
 Veiligheid tekenen F-Zeichen
 Gloeidraadtest 650°C - 30 seconden
 Andere tekens WEEE
 Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen A
 Schokweerstand IK07 (2 Joule)
 Beschermingsgraad **IP 65**
 Landmarkering CE
 Beschermingsklasse I



Lamp 1:

Lichtkleur 4000 K
 Lichtkleur 840
 Aantal lampen 1
 Vermogen 12,60 W
 Lamp 1 LED
 Levensduur

Lamp 2:

Levensduur Lampe

Afmetingen en gewicht:

Diameter D 180 mm
 Hoogte H 3 mm
 Afmetingen BG-box
 Montage uitsparing DA 160 mm
 Inbouwdiepte 90 mm
 Plafonddikte 1-20 mm
 Gewicht 0,98 kg

Licht technologie:

Lichtuittreedhoek 110°
 Lichtstroom (Armatuur) 600 lm
 UGR referentiewaarde 24,7
 CRI 83