

901433.002.1



Série: Ledona ECO Round Downlights à encastrer

Type d' Installation: Encastrement des plafonniers

Degré de Protection: **IP 65**

Classe de Protection: I

Protection:

Lampe/Puissance: 1 x LED 12,6 W 4000 K

Dimensions: D 180, H 3

Couleur: blanc


Plaque de recouvrement carrée et corps de luminaire en aluminium injecté, traité époxy, avec plaque circulaire en matière synthétique opaline, fixation plafond par système de ressorts, LED de tension secteur incl., aucun convertisseur nécessaire, câble d'alimentation L 2000 mm aux extrémités de fils nus, refroidissement passif.

Électrotechnique:

Puissance du système 12,6 W
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Vérification:

Classe d'efficacité énergétique des lampes LED A
Marques de sécurité Marquage F
Résistance au Feu 650°C
Autres Marquages Marquage WEEE
Classe d'efficacité énergétique de A la lampe intégrée
Résistance aux Chocs (IK) IK07 (2 Joule)
Degré de Protection **IP 65**
Code du Pays CE
Classe de Protection I



Lampe 1:

Température de couleur 4000K
Couleur d'éclairage 840
Nombre Lampe 1 1
Puissance 12,60 W
Lampe 1 LED
Lebensdauer

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Volume et poids:

Diamètre D 180 mm
Hauteur H 3 mm
Dimensions
Découpe Plafond DA 160 mm
Profondeur d'Encastrement 90 mm
Épaisseur du Plafond 1-20 mm
Poids 0,98 kg

Eclairage:

Angle d'éclairage 110°
Flux Lumineux Total 600 lm
Valeur de référence UGR 24,7
Indice Rendu des Couleurs (IRC) 83