


Lupalo Scandia

612261.0031.1 | Mastarmaturen



Mastopzetarmaturen
4051859678700
LED
D 187, H 572



Opzetarmatuur in klassieke lijnvoering met moderne LED-techniek. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Met roestvrijstalen schroeven. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Glascilinder helder. Multichip-LED met krachtige refractoroptiek. Lichtverdeling rotatiesymmetrisch Mastopzetstuk voor top Ø 76 mm. Met roestvrijstalen schroeven. Optisch elegante stroomtoevoer via filigrane staalkabel tussen bedrijfsapparaat en LED. Bedrijfsapparaat in de armatuurkop geïntegreerd. Voorgemonteerde aansluitkabel 2 x 0,75 mm², lengte 6 m. Verloopstuk voor masttop d 60 mm a.u.b. apart bestellen. Optionales Aufsatz-Dach bitte separat bestellen.

Colour

Kleur antraciet metallic

Afmetingen en gewicht

Diameter D 187 mm
Hoogte H 572 mm
Gewicht 6,1 kg

Lamp 1

Lamp LED
Voet zonder sokkel
Kleurtemperatuur 4000K
Kleurweergave-index CRI 70
Kleurtolerantie 5
Levensduur 100000 h (L80/B10)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Risicogroep 2

Licht technologie

Kleurtemperatuur 4.000 K
Effectieve lichtstroom 4.300 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1 29,1
Stralingshoek 153° / 153°

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	Converter
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	28
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26 A / 180 µs
Rimpelspanning / flikkeren	10 %
Systeemvermogen	35 W
Armatuur rendement	123 lm/W
Totale harmonische vervorming (THD)	10 %
Vermogensfactor	0,95

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06 (1 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-mark
Omgevingstemperatuur min.	-20 °C
Omgevingstemperatuur max.	40 °C
ULOR	0
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC
CIE Flux Code / CEN Flux Code	15 46 92 100 100
Energieefficiëntieklasse 2019/2015	D
stand-byschakeling / niet-onderhouden	Umgebungstemperatur / temperature ambiente => -20 °C ... + 40 °C

Toebehoren

982752.0031	Opzetdak D 601, H 66 Aluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat, met 3 sleutelgaten
982762.000	Verloopstukken D 84, H 85 Reduceerset voor montage van Ø 76 mm bevestiging op een mastkop van Ø 60 mm, met 2 pennen met verwisselbare schroefdraad.