

PROTECTOR K 9 V RF SET

Artikelnummer

ER10019500

GTIN

4015120019500



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Rookmelder
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar
CPD-nummer	0786-CPD-20470
geschikt voor draadloos	ja
Geluidsniveau alarmsignaal	ca. 85 dB/3 m
Aansluitmogelijkheden	max. 30 melders via kabel of draadloze verbinding

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Plafond

Productbeschrijving

- Draadloze rookmelderset bestaande uit PROTECTOR KRF TCV 2G draadloze transceiver en PROTECTOR K 9 V Lithium rookmelder
- In 8 groepen kunnen telkens 30 melders onderling gekoppeld worden
- Doorschakeling van het alarmsignaal binnen de draadloze groep van transceivers binnen het bereik van de veroorzaker

Aansluitbare kabeldiameter

0.75 – 2.5 mm²

BEHUIZING

Afmetingen	Hoogte/diepte 56 mm, Ø 106 mm
Gewicht	200 g
Materiaal	ABS
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+55 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	III
Nom. spanning	9 V DC

PROTECTOR K 9 V RF SET


Artikelnummer

ER10019500

GTIN

4015120019500

Maattekening



Gedetailleerde productbeschrijving

- Draadloze rookmelderset bestaande uit PROTECTOR KRF TCV 2G draadloze transceiver en PROTECTOR K 9 V Lithium rookmelder
- In 8 groepen kunnen telkens 30 melders onderling gekoppeld worden
- Doorschakeling van het alarmsignaal binnen de draadloze groep van transceivers binnen het bereik van de veroorzaker
- Weergave van alarm en batterijstoring op het bedieningspaneel van de PROTECTOR
- Compatibel met PROTECTOR RF IO-module
- Rookmelder en transceiver maken gebruik van dezelfde batterij