

CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX

Artikelnummer

EC10430312

GTIN

4015120430312

Productbeschrijving

KNX DIN-railmodule, dimmer, 4-voudig, 1,5A schakelvermogen per kanaal



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Actor
Gebruikersinterface	ETS-software
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	DIN-rail
Montageplaats	Schakelkast
Inbouwmaat	Inbouwlength: 90 mm x Inbouwbreedte: 216 mm x Inbuwdiepte: 65 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	0.75 – 2.5 mm ²

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 90 mm x Breedte 216 mm x Hoogte/diepte 65 mm
Gewicht	757 g

Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	-5 °C...+45 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 93 %, niet condenserend
Kleur	grijs

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	KNX
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	29 – 31 V DC / 50 – 60 Hz
Opgenomen vermogen	0,4 W
Stroomopname	15 mA
Stand-byverbruik	< 0,4 W

AUTOMATISERING

Busspanning	29 - 31 V DC
Aantal ingangen	0
Vermogensverlies	8 W
Nominale stroom	1,5 A
Module-eenheden (HP)	12

CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX


Artikelnummer

EC10430312

GTIN

4015120430312

Maattekening



Gedetailleerde productbeschrijving

- KNX DIN-railmodule
- Dimmer 4-vouding met scènebesturing
- Statusmelding
- Tijdfuncties
- Kortsluitingsbeveiliging
- Statusherstel
- Drempelwaardebesturing
- Overbelastingsbeveiliging
- Volgordebesturing
- Oververhittingsalarm
- Traplichtfunctie
- Verwarmingsbesturing (PWM)
- Bovengrens voor dimmen
- 1,5 dimcurve (zeer zacht dimmen)
- Knipperen
- Ondergrens voor dimmen