B.E.G. LUXOMAT®

FICHE DE PRODUIT

Détecteurs de présence plafonnier - 1 canal

PD4-M-1C-GH

blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92245

Informations Produits

- Détecteur de présence spécial entrepôts à grande hauteur
- Un contact libre de potentiel pour la commutation
- Version appareil maître
- Extension de la portée de détection possible avec des appareils esclaves
- **Commande facile par télécommande requise**
- Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
- Des marquages sont prévus pour l´orientation du détecteur
- **En cas d´utilisation dans des entrepôts à hauts rayonnages, il faut veiller à ce que des détecteurs soient installés dans les zones de tête des allées de rayonnages, ne détectant le mouvement que dans la zone de rayonnage souhaitée au moyen d´obturateurs ou d´un dispositif de montage.**
- Réglages d'usine 3 min et 1000 Lux
- **Domaines d´application :**
  entrepôt à hauts rayonnages, salles de sports / entrepôts

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 98 x 63 mm
Consommation typique:	env. 0,5 W
Zone de détection:	horizontal 360° ovale (Montage plafond)
Portée:	30 m x 19 m

Zone de détection pour une approche en biais:	440 m² / 14 m Hauteur de fixation
Hauteur de fixation min./max./recommandée:	5 m / 16 m / 14 m
Niveau de protection/classe:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
	Canal 1 (commande de l´éclairage, libre de potentiel)
Capacité de commutation:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED courant d'appel max. Ip (20 ms) = 165 A courant d'appel max. Ip (200 µs) = 800 A
Type de contact:	1x µ-Contact, sec Contact type NO avec contact tungstène en amont
Durée de temporisation:	15 s – 30 min, Impulsion
Seuil d´enchlenchement:	20 – 2000 Lux
	Mesurage de la lumière mixte

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD4-M-1C-GH-AP	blanc mat, similaire RAL9010	92245	4007529922451

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur IR avec App	noir	92726	4007529927265
IR-PD-LD	-	92479	4007529924790
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-RC-Filtre Anti-Arc	noir	10882	4007529108824
Socle AP (IP65) pour PD4-AP IP20	blanc	92375	4007529923755
Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP	blanc	92161	4007529921614
Adapter BLE-IR	noir	93067	4007529930678



Dimensions 92245



Zone de détection

1: Approche du détecteur en biais

2: Approche du détecteur de face

Zone de détection

1: Approche du détecteur en biais

2: Approche du détecteur de face



Schéma de raccordement

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH