



SOLA



Plafond-/wandopbouwarmatuur, vandalisme bestendig, standaard, met nood en sensor

KENMERKEN

- Materiaal behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Spanning: 200-240 V
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C + 50 °C
- Montage: opbouw
- Kap/diffuser: opaal polycarbonaat
- Levensduur: 54.000u
- Driver inclusief
- Vandalisme bestendig
- Vergrendeling van de diffuser met 2-punts M5 anti-vandaal inox schroeven
- Inclusief 2-punts bit
- Systeem met scharnierbaar LED-bord om de bekabeling in de installatiefase te vergemakkelijken
- EME versie: uitgerust met milieuvriendelijke LiFePo batterijen

Referentie	W	lm	K	Stralingshoek	Afmetingen ø (x L) x H mm	Noodautonomie u	Dimbaar
STANDAARD							
401 S0103	10	860	3000	120°	ø 290 x 103		Niet dimbaar
401 S0104	10	920	4000	120°	ø 290 x 103		Niet dimbaar
401 S0183	18	1550	3000	120°	ø 290 x 103		Niet dimbaar
401 S0184	18	1650	4000	120°	ø 290 x 103		Niet dimbaar
401 S0283	28	2300	3000	120°	ø 350 x 105		Niet dimbaar
401 S0284	28	2400	4000	120°	ø 350 x 105		Niet dimbaar
MET NOOD							
401 S0183EME	18	1550	3000	120°	ø 290 x 103	3	Niet dimbaar
401 S0184EME	18	1650	4000	120°	ø 290 x 103	3	Niet dimbaar
401 S0283EME	28	2300	3000	120°	ø 350 x 105	3	Niet dimbaar
401 S0284EME	28	2400	4000	120°	ø 350 x 105	3	Niet dimbaar