



SOLA



Plafond-/wandopbouwarmatuur, vandalisme bestendig, standaard, met nood en sensor

KENMERKEN

- Materiaal behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Spanning: 200-240 V
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C + 50 °C
- Montage: opbouw
- Kap/diffuser: opaal polycarbonaat
- Levensduur: 54.000u
- Driver inclusief
- Vandalisme bestendig
- Vergrendeling van de diffuser met 2-punts M5 anti-vandaal inox schroeven
- Inclusief 2-punts bit
- Systeem met scharnierbaar LED-bord om de bekabeling in de installatiefase te vergemakkelijken
- Niet dimbaar
- Detectiebereik bij plafondmontage tot 9 m
- Detectiebereik bij wandmontage tot 18 m
- Detectiebereik regelbaar op 10, 50, 75 of 100%

Referentie	W	lm	K	Stralingshoek	Afmetingen ø (x L) x H mm	Detectiehoek	Detectiebereik	Tijdstelling	Lichtregelbaarheid
HF SENSOR									
401 S0103STM	11	860	3000	120°	ø 290 x 103	30° - 150°	1,8 - 9 - 12 - 18 m	30 sec - 3 min	2 - 10 - 50 lux - off
401 S0104STM	11	920	4000	120°	ø 290 x 103	30° - 150°	1,8 - 9 - 12 - 18 m	30 sec - 3 min	2 - 10 - 50 lux - off
401 S0183STM	18	1550	3000	120°	ø 290 x 103	30° - 150°	1,8 - 9 - 12 - 18 m	30 sec - 3 min	2 - 10 - 50 lux - off
401 S0184STM	18	1650	4000	120°	ø 290 x 103	30° - 150°	1,8 - 9 - 12 - 18 m	30 sec - 3 min	2 - 10 - 50 lux - off
401 S0283STM	28	2300	3000	120°	ø 350 x 105	30° - 150°	1,8 - 9 - 12 - 18 m	30 sec - 3 min	2 - 10 - 50 lux - off
401 S0284STM	28	2400	4000	120°	ø 350 x 105	30° - 150°	1,8 - 9 - 12 - 18 m	30 sec - 3 min	2 - 10 - 50 lux - off
HF SENSOR MASTER									
401 S0183RFM	18	1550	3000	120°	ø 290 x 103	30° - 150°	1,8 - 9 - 12 - 18 m	5 - 30 - 60 sec 5 - 10 - 20 - 30 min	2 - 10 - 50 lux - off
401 S0184RFM	18	1650	4000	120°	ø 290 x 103	30° - 150°	1,8 - 9 - 12 - 18 m	5 - 30 - 60 sec 5 - 10 - 20 - 30 min	2 - 10 - 50 lux - off
401 S0283RFM	28	2300	3000	120°	ø 350 x 105	30° - 150°	1,8 - 9 - 12 - 18 m	5 - 30 - 60 sec 5 - 10 - 20 - 30 min	2 - 10 - 50 lux - off
401 S0284RFM	28	2400	4000	120°	ø 350 x 105	30° - 150°	1,8 - 9 - 12 - 18 m	5 - 30 - 60 sec 5 - 10 - 20 - 30 min	2 - 10 - 50 lux - off