



SOLA



Plafond-/wandopbouwarmatuur, vandalisme bestendig, standaard, met nood en sensor

KENMERKEN

- Materiaal behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Spanning: 200-240 V
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C + 50 °C
- Montage: opbouw
- Kap/diffuser: opaal polycarbonaat
- Levensduur: 54.000u
- Driver inclusief
- Vandalisme bestendig
- Vergrendeling van de diffuser met 2-punts M5 anti-vandaal inox schroeven
- Inclusief 2-punts bit
- Systeem met scharnierbaar LED-bord om de bekabeling in de installatiefase te vergemakkelijken
- Niet dimbaar
- Detectiebereik bij plafondmontage tot 9 m
- Detectiebereik bij wandmontage tot 18 m
- Detectiebereik regelbaar op 10, 50, 75 of 100%
- EME versie: uitgerust met milieuvriendelijke LiFePo batterijen

Referentie	W	lm	K	Stralingshoek	Afmetingen ø (x L) x H mm	Detectiehoek	Detectiebereik	Tijdstelling	Lichtregelbaarheid	Noodautonomie u
HF SLAVE										
401 S0183RFD	18	1550	3000	120°	ø 290 x 103			0 - 10 s; 1 - 5 - 10 - 30 - 60 min		
401 S0184RFD	18	1650	4000	120°	ø 290 x 103			0 - 10 s; 1 - 5 - 10 - 30 - 60 min		
401 S0283RFD	28	2300	3000	120°	ø 350 x 105			0 - 10 s; 1 - 5 - 10 - 30 - 60 min		
401 S0284RFD	28	2400	4000	120°	ø 350 x 105			0 - 10 s; 1 - 5 - 10 - 30 - 60 min		
HF SENSOR MET NOOD										
401 S0183SDE	18	1550	3000	120°	ø 290 x 103	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	5 - 30 - 60 sec 5 - 10 - 20 - 30 min	2 - 10 - 50 lux - off	3
401 S0184SDE	18	1650	4000	120°	ø 290 x 103	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	5 - 30 - 60 sec 5 - 10 - 20 - 30 min	2 - 10 - 50 lux - off	3
401 S0283SDE	28	2300	3000	120°	ø 350 x 105	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	5 - 30 - 60 sec 5 - 10 - 20 - 30 min	2 - 10 - 50 lux - off	3
401 S0284SDE	28	2400	4000	120°	ø 350 x 105	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	5 - 30 - 60 sec 5 - 10 - 20 - 30 min	2 - 10 - 50 lux - off	3