



HWDP NOOD



Waterdicht toestel, volledig uit polycarbonaat, met doorvoerbedrading

KENMERKEN

- Materiaal behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: grijs (RAL7042)
- Spanning: 220-240 V
- Bedrijfstemperatuur: -25 °C + 45 °C
- Montage: plafondmontage of gependeld
- Kap/diffuser: opaal polycarbonaat
- Levensduur: 70.000u (L80B10)
- Driver inclusief
- Onverliesbare inox clips
- Met doorvoerbedrading 5 x 2,5 mm²
- Snelle montage dankzij LED-platine die in de diffusor geïntegreerd is

Referentie	W	lm	K	Stralingshoek	Afmetingen L x B x H mm	Dimbaar
MET INGEBOUWDE ZELFTEST NOODUNIT 3 UUR AUTONOMIE EN MILIEUVRIENDELIJKE LIFEPO BATTERIJEN						
401 HWDP18124EMS	18	2500	4000	120°	1200 x 95 x 83	Niet dimbaar
401 HWDP36124EMS	36	4630	4000	120°	1200 x 95 x 83	Niet dimbaar
401 HWDP25154EMS	25	3295	4000	120°	1500 x 95 x 83	Niet dimbaar
401 HWDP50154EMS	48	6100	4000	120°	1500 x 95 x 83	Niet dimbaar

ACCESSOIRES

Referentie	Omschrijving	Voor toestel
401 INT-REMOTE	Universele IR handzender	HWDP

