



HWDP



Waterdicht toestel, volledig uit polycarbonaat, met doorvoerbedrading

KENMERKEN

- Materiaal behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: grijs (RAL7042)
- Spanning: 220-240 V
- Bedrijfstemperatuur: -25 °C + 45 °C
- Montage: plafondmontage of gependeld
- Kap/diffuser: opaal polycarbonaat
- Levensduur: 70.000u (L80B10)
- Driver inclusief
- Onverliesbare inox clips
- Met doorvoerbedrading 5 x 2,5 mm²
- Snelle montage dankzij LED-platine die in de diffusor geïntegreerd is

Referentie	W	lm	K	Stralingshoek	Afmetingen L x B x H mm	Detectiebereik	Tijdstelling	Lichtregelbaarheid	Dimbaar	Opmerking
STANDAARD										
401 HWDP9064	9	1269	4000	120°	600 x 95 x 83				Niet dimbaar	
401 HWDP18064	18	2551	4000	120°	600 x 95 x 83				Niet dimbaar	
401 HWDP18124	18	2551	4000	120°	1200 x 95 x 83				Niet dimbaar	
401 HWDP36124	36	4723	4000	120°	1200 x 95 x 83				Niet dimbaar	
401 HWDP25154	25	3362	4000	120°	1500 x 95 x 83				Niet dimbaar	
401 HWDP50154	48	6185	4000	120°	1500 x 95 x 83				Niet dimbaar	
SENSOR										
401 HWDP18124RF	18	2551	4000	120°	1200 x 95 x 83	12 m	10s -15min	10 - 30 - 50 lux	Dimbaar	Standby-dim: 0/10/30/50%
401 HWDP36124RF	36	4723	4000	120°	1200 x 95 x 83	12 m	10s -15min	10 - 30 - 50 lux	Dimbaar	Standby-dim: 0/10/30/50%
401 HWDP25154RF	25	3362	4000	120°	1500 x 95 x 83	12 m	10s -15min	10 - 30 - 50 lux	Dimbaar	Standby-dim: 0/10/30/50%
401 HWDP50154RF	48	6185	4000	120°	1500 x 95 x 83	12 m	10s -15min	10 - 30 - 50 lux	Dimbaar	Standby-dim: 0/10/30/50%

ACCESSOIRES

Referentie	Omschrijving	Voor toestel
401 INT-REMOTE	Universele IR handzender	HWDP

