



DISC



Plafonnier / Applique murale, antivandale, standard, avec secours et détecteur

CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : polycarbonate
- Couleur du boîtier : blanc
- Tension : 200-240 V
- Montage : apparent
- Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux chocs
- Durée de vie : 50.000 h (L80B50)
- Driver compris
- Résistant au vandalisme
- Des entrées pour le raccordement du câblage sont prévues au-dessus et à côté du luminaire
- Montage rapide, grâce à sa base de montage séparée et de ses connecteurs sans vis
- Non dimmable
- Sensibilité de détection pour installation au plafond jusqu'à 5 m
- Sensibilité de détection pour installation au mur détection jusqu'à 9 m
- Sensibilité de détection réglable sur 10, 50, 75 ou 100%

Référence	W	lm	K	Angle de rayonnement	UGR	Dimensions ø (x L) x H mm	Angle de détection	Portée de détection	Réglage du temps	Réglage de l'éclairage	Autonomie de secours h
DETECTEUR DE MOUVEMENT HF											
401 DISC103WSTM	11	950	3000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	30 - 3 min	2 - 10 - 50 lux-off	
401 DISC104WSTM	11	1000	4000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	30 - 3 min	2 - 10 - 50 lux-off	
401 DISC203WSTM	22	2090	3000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	30 - 3 min	2 - 10 - 50 lux-off	
401 DISC204WSTM	22	2244	4000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	30 - 3 min	2 - 10 - 50 lux-off	
DETECTEUR DE MOUVEMENT HF ET SECOURS											
401 DISC103WSDE	11	900	3000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	5 - 90 sec - 3 - 10 min	50 lux-off	3
401 DISC104WSDE	11	950	4000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	5 - 90 sec - 3 - 10 min	50 lux-off	3
401 DISC203WSDE	22	1980	3000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	5 - 90 sec - 3 - 10 min	50 lux-off	3
401 DISC204WSDE	22	2090	4000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	5 - 90 sec - 3 - 10 min	50 lux-off	3