FICHE TECHNIQUE

DMA15754R120DAEM

integratech
less energy, more light

Description:

Dreamline module 63W 120° 4000K DALI secours 3h



IP40 | IK07 | 120 | 5 ANS | jusqu'à 147 | 0,98

41.000 L90B10 | OUI | 83 | 4000 | DALI

Module LED Dreamline 63W avec diffuseur PMMA opalin 120° pour système en lignes, longueur 1437mm, efficacité jusqu'à 160lm/W selon version. Equipé d'un driver Osram réglable DALI, puissance réglable 57W/63W avec dip switch. Avec unité de secours interne 3 heurs. Puissance lumineuse en secours 10W. Fonctionnement de l'unité de secours: le led rouge signifie que la batterie est en cours de chargement. Lorsque la batterie est complètement chargée, ce led devient bleu. La led verte s'allume lorsque l'appareil.

Specifications technique	
Reference	DMA15754R120DAEM
EAN code	5420076259099
ETIM code	EC000986
Specifications électrique	
Puissance système (W)	63
Puissance led (W)	61
Tension (Vac)	220-240V
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Dimmable	DALI
Flicker free	oui
Power factor	0,98
Câble de connexion	no
Driver output (V)	150
Driver output (mA)	400
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	30
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	< 34A

Garantie et certification	
Durée de vie (h)	41.000 L90B10
Garantie (ans)	5
ENEC	no

Propriétés photométriques	
Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	83
UGR	25
Solidité de couleurs	4
Sortie de lumen (Lm)	9236
Lm/W	147
Flux code	43 74 92 91 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Edison
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau	
Dimensions (LxlxH)	1437x64,5x20mm
Poids (kg)	2,25
Couleur	blanc RAL9003
Temp. de travail (°C)	-25~+50
Valeur IP	IP40
Valeur IK	IK07
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	8
Nombre sur palette	120
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

FICHE TECHNIQUE

DMA15754R120DAEM

integratech
less energy, more light

Lumen distribution



Distance curve:



Spectrum distribution



Lumendrop



Accessoires		
B1508	Profil support Dreamline 1437mm 1U 8x2,5mm2	
B3008	Profil support Dreamline 2874mm 2U 8x2,5mm2	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

FICHE TECHNIQUE

DMA15754R120DAEM

integratech
less energy, more light

Dimensions



Name	L (mm)	W (mm)	H (mm)
1.5M Module	1437±0.5	64.5	26.5

Schèma de cablage



Input voltage DC 176~276VDC

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.