

Slanghaspels voor lucht

Nederman

Hoogvacuüm slanghaspels - Type 881

• **Normering:** Goedgekeurd voor gebruik in ATEX-zone 22

Bestelnr.	Max. onderdruk kPa	Lengte slang m	Ø slang mm
60.91.85.25	45	10	38
24.32.04.25	45	10	50

Standaarduitrusting: Uitgerust met slang type C (conductief)

Slanghaspels voor perslucht - Type H20

Bestelnr.	Max. werkdruk MPa	Lengte slang m	Ø slang mm
02.25.88.84	1,2	12	6
02.25.89.85	1,2	8	8

Standaarduitrusting: Aansluitslang 1 m

Haspels met tweelingslangen - Type 876

lucht/gas

Bestelnr.	Max. werkdruk MPa	Lengte slang m	Ø slang mm
voor zuurstof/acetyleen			
02.26.07.06*	2	20	2x6,3
24.31.95.16	2	15	2x10
24.31.96.17	2	15	1x6,3 - 1x10
voor zuurstof/propaan			
02.26.08.07	2	15	2x10

* 18 m slang oprolbare



Slanghaspels voor lucht/water

Pressol

Slangoprollers

lucht/water - 20 bar - DN 10 G 3/8"

• **Toepassing:** Voor vloer- of wandmontage

Bestelnr.	Capaciteit m
Open	
24.96.73.92	15
Gesloten	
24.96.68.87*	10
24.96.69.88*	15
24.96.64.83**	10
24.96.66.85	10
24.96.67.86	15

* Inwendige draaikoppeling

** Uitwendige draaikoppeling

Standaarduitrusting: Compleet met aansluitslang 1 m G 3/8" vrouwelijk

Wandconsole

• Draaibare wandconsole (rotatie 90°)

Bestelnr.	Afmetingen mm
52.96.22.02	170x105x220

