

Molykote S-1503 - Kettingsmeermiddel

- Hoge temperatuur kettingsmeermiddel
- Temperatuurbereik: -20°C - +250°C
- **Toepassing:**
 - Uitermate geschikt voor moffelovens
 - Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie
- **Normering:** NSF klasse: H2

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
30.12.71.86	5 l	blik
30.12.70.85	20 l	blik



Molykote MoS2 Z Powder - Vaste smeerstof

- Vaste smeerstof
- Zuiver en natuurlijk MoS2
- Hoge drukopname capaciteit in zowel horizontale als verticale richting
- Vermindert wrijving en slijtage
- Bestand tegen extreme druk en oxidatie
- Temperatuurbereik: -185°C - +245°C
- **Toepassing:** Kan als coating dienen voor metalen onderdelen, blootgesteld aan wrijving, die onvoldoende gesmeerd zijn met olie of vet omwille van hoge druk of andere ongunstige omgevingen

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
01.97.84.93	400 ml	sputbus
01.97.83.92	1 kg	blik
63.35.08.01	25 kg	vat

Molykote 111 Compound

- Witkleurige siliconencompound
- Goede bestendigheid tegen de meeste chemicaliën, olie en water
- Temperatuurbereik: -40°C - +200°C
- **Toepassing:**
 - Voor smering van afsluiters en als afdichtingsmiddel
 - Geschikt voor O-ringen en pakkingen

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
01.97.60.69	100 g	tube
30.10.93.05	400 g	patroon
01.97.61.70	1 kg	blik
01.97.62.71	5 kg	blik
30.10.92.04	25 kg	vat

Molykote 55 O-ring smeermiddel

- Silicone smeermiddel/afdichtmiddel
- Hoge bestendigheid tegen oxidatie
- Goede bescherming tegen corrosie
- Temperatuurbereik: -65°C - +175°C
- **Toepassing:**
 - Voor O-ringen en pakkingen
 - Geschikt voor smering tussen rubberen en stalen onderdelen in pneumatische systemen
- **Normering:** MIL-G-4343C

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
01.97.63.72	100 g	tube
01.97.64.73	1 kg	blik
30.11.07.19	25 kg	vat

Molykote PTFE-N-UV

- Anti-frictie coating op basis van PTFE
- Lage drukopnamecapaciteit
- Levert een goed hechtende, vrijwel kleurloze, droge smeefilm
- Temperatuurbereik: -180°C - +240°C

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
01.97.11.20	400 ml	sputbus

