

97 53 04 SB

Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met zij-invoering



PAT. PEND.



- Geringere grijpwiidte
- Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
- Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhul
- Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
- Vierkant-persen nu bijkomend ook voor adereindhulzen tot 16 mm²
- Vierkant-persen voor optimale contactvlakken in de klemaansluiting
- Past vooral voor alle twin-adereindhulzen tot 2 x 6 mm² of 2 x AWG 8

De kleine krimptang voor adereindhulzen met twee grote voordelen voor de gebruiker: - Stelt zich automatisch in op de gebruikte adereindhul: dit verlicht het werk van de vakman en zorgt voor een veilige, betrouwbare en snelle verkrimping. - Uitgebreide toepassingsgebieden

Artikel-nr.	97 53 04 SB
EAN	4003773030270
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
Toepassing	adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter mm ²	0,08 - 10 + 16
Aantal krimpprofielen	1
AWG	28 - 5
Lengte mm	180
Gewicht netto g	440



Het wisselen van de krimpcapaciteit van 10 mm² naar 16 mm² gebeurt door gewoon om te schakelen.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

