

Reciprozaag LXT®

DJR360PT2

18 V x2 • 0 - 3000 min⁻¹ • 32 mm

Uiterst efficiënte borstelloze reciprozaag

Een efficiënte borstelloze zaag voor het vonkvrij zagen van metaal en sloopwerk. Twee 18 V LXT®-accu's zorgen voor een spanning van 36 V. Twee snelheden, slaglengte van 32 mm en slagfrequentie van 0 - 2800 min⁻¹ met continue regeling door middel van de schakelaar. Snelkoppeling voor bevestiging van het mes. Twee 5,0 Ah accu's en een lader met twee poorten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	2 x 18 V
Slagen per minuut (spm)	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Slaglengte	32 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	255 mm
Max. zaagcapaciteit in stalen buis	130 mm
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	96 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	88 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, zagen van platen	16,5 m/s ²
Trillingonzekerheid (K factor), zagen van platen	1,5 m/s ²
Trillingsniveau, zagen van houten balken	15,5 m/s ²
Trillingonzekerheid (K factor), zagen van houten balken	1,5 m/s ²
Gewicht gereedschap met accu	4,0 - 4,7 kg

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De ledlamp verlicht de werkplek
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

EAN-code 0088381806299

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

821670-0

Kunststof draagkoffer



B-05169

Reciprozaagblad 152 x 0,9 mm

B-05175

Reciprozaagblad 152 x 1,25 mm



STANDAARDMACHINES

BL1850B (2x)

Accu LXT® 5,0 Ah



DC18RD

Acculader LXT®



OPTIONELE ACCESSOIRES

821620-5

Kunststof draagkoffer



B-49834

Reciprozaagblad 152 x 1,25 mm

B-49840

Reciprozaagblad 228 x 1,25 mm



B-49856

Reciprozaagblad 305 x 1,25 mm

B-55566

Reciprozaagblad 100 x 1,25 mm



B-55572

Reciprozaagblad 152 x 1,25 mm

B-55588

Reciprozaagblad 228 x 1,25 mm



B-55594

Reciprozaagblad 305 x 1,25 mm

OVERIG

Onderdelentekeningen

