Reciprozaag CXT®

JR103DSMJ

12 V Max • 0 - 3300 min^{-1} • 13 mm

Compacte reciprozaag voor licht gebruik

Een lichte en kleine reciprozaag met recht frame biedt toegang tot krappe ruimtes. Twee afzonderlijke schakelaars maken verschillende werkhoudingen mogelijk. Slaglengte van 13 mm, de slagfrequentie kan met een schakelaar tussen 0 – 3300 min^{-1} worden ingesteld. Ledlamp. Wordt met twee 4,0 Ah accu's en een lader in een MakPac-koffer geleverd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CXT-accu	✓
Nominale accuspanning	12 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Slagen per minuut (spm)	0 - 3300 min^{-1}
Slaglengte	13 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	50 mm
Max. zaagcapaciteit in stalen buis	50 mm
Geluidsvermogenniveau (L_{WA})	80 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	78 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, zagen van platen	8,0 m/s^2
Trillingsonzekerheid (K factor), zagen van platen	1,5 m/s^2
Trillingsniveau, zagen van houten balken	8,0 m/s^2
Trillingsonzekerheid (K factor), zagen van houten balken	1,5 m/s^2

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De ledlamp verlicht de werkplek
- Exclusief ontwerp met aan-/uitschakelaar met twee posities maakt bediening van lepel- of trekschakelaars mogelijk
- Ergonomisch ontworpen handgreep met zachte grip zorgt voor meer comfort tijdens het werk
- Ingebouwde ledlamp met voor- en naverlichtingsfunctie verlicht het werkgebied
- Lichtgewicht zodat de gebruiker minder snel vermoeid raakt.
- Ideaal voor een breed scala aan toepassingen
- Elektrische rem voor verhoogde veiligheid van de gebruiker
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

EAN-code 0088381800884

Link naar de productpagina - www.makita.be

GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

821549-5
Makpac-koffer I

STANDAARDMACHINES

BL1041B (2x)
Accu CXT® 4,0 Ah

DC10SB
Acculader CXT®

OVERIG

Onderdelentekeningen