



Kolmat

- Gemakkelijk uit te smeren pasta te gebruiken in combinatie met Hennep
- Toepassing:** Voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen, voor de installatie van gas-, koudwater-, warmwater- en industriële systemen

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
02.28.44.49	300 g	tube
02.28.36.41	450 g	pot
02.28.83.88	875 g	pot

FLON-100 GASTEC KVBG

- Draadafdichting (P.T.F.E.)
- Temperatuurbestendig van -200 °C tot +240°C
- GASTEC klasse 20
- Toepassing:** Voor schroefdraadverbindingen van leidingsystemen van gas, (drink)water, zuurstof, stoom, brandstoffen, oplosmiddelen en zuren. Ook geschikt voor zonnepanelen.
- Normering:** EN 751-3

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
60.99.20.81	175 m	dispenser

P.T.F.E.-tape standaard

- Toepassing:** Voor schroefdraadverbindingen van gas-, water- en industriële systemen

Bestelnr.	Omschrijving
37.05.46.06	rol 12 m x 12 mm x 0,076 mm

P.T.F.E.-tape GASTEC

- GASTEC klasse 0,2
- Toepassing:** Voor schroefdraadverbindingen van gas-, water- en industriële systemen
- Normering:** EN 751-3

Bestelnr.	Omschrijving
37.05.44.04	rol 12 m x 12 mm x 0,10 mm

Chesterton



Goldend Tape 800

- 100% teflon (PTFE)
- Hoge densiteit, zeer scheurbestendig
- Verouderd niet, niet-hardend
- Temperatuur: -240 °C tot +260 °C
- Druk: tot 690 bar
- Chemisch resistent, pH 0 - 14
- Normering:**
 - Voldoet aan MIL-T-27730A en FDA 21CFR 177.1615
 - DVGW-goedkeuringsnr. 96.01e907
 - NSF H1, P1 - 134016
 - ISO 10297 en ISO 11114-3
 - Getest door BAM, zuurstofcertificatie tot 100°C - 11.1/46 513

Bestelnr.	Breedte mm	Lengte m
02.22.53.40	6,4	13,72
02.22.54.41	12,7	4,57
02.22.55.42	12,7	13,72
02.22.56.43	12,7	32,92

900 Goldend Paste

- Niet-hardend plastisch afdichtingsmiddel en smeermiddel met teflon
- Temperaturen tot 260 °C
- pH: 0 - 14
- Toepassing:** Voor schroefdraden

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
02.22.57.44	200 g	PVC-bus
02.22.58.45	500 g	blik

