

Algemene bevestigingen

Fischer



Pluggen SX

- Nylon spreidplug
- Voor gebruik in combinatie met houtschroeven, spaanplaatschroeven of ASL afstandsschroeven
- SX lange versie voor grotere verankeringsdieptes in geperforeerd bouw materiaal, cellenbeton en om pleisterwerk te overbruggen
- Viervoudige spreiding garandeert beste grip
- Anti-rotatievleugels voorkomen dat de plug ronddraait in het boorgat
- De spreiddrukvrige kraag voorkomt schade aan tegels of plaasterwerk en voorkomt dat de plug in holle ruimtes valt
- Temperatuurrezistent tussen -40° en 80°C
- De speciale geometrie van de plug laat het gebruik van hout- en spaanplaatschroeven tussen 2 en 12 mm toe.
- **Toepassing:**
 - Geschikt voor beton, kanaalplaten, natuursteen met hoge dichtheid, volle baksteen, volle kalkzandsteen, volle bouwstenen van lichtbeton, gipsplaten, geperforeerde baksteen, geperforeerde kalkzandsteen, holle bouwsteen van lichtbeton, holle betonnen stenen
 - Voor bevestiging van fotokaders, bewegingsdetectoren, lampen, plinten, schakelaars, kleine boekenrekken, handdoekrekken, lichtgewicht spiegelkastjes, brievenbussen, hangmanden, gordijnrails

Bestelnr.	Type	Boor Ø mm	Min. boordiepte mm	Pluglengte = min. verankeringsdiepte mm	Spaanplaatschroef Ø mm	Verpakking st.
22.30.14.11	SX 4 x 20	4	25	20	2-3	200
22.30.16.13	SX 5 x 25	5	35	25	3-4	100
08.23.78.25	SX 6 x 30	6	40	30	4-5	100
22.30.19.16*	SX 6 x 50	6	60	50	4-5	100
22.30.17.14	SX 6 x 50 R	6	60	50	4-5	100
08.23.80.27	SX 8 x 40	8	50	40	4,5-6	100
22.30.21.18	SX 8 x 65	8	75	65	4,5-6	50
08.23.81.28	SX 10 x 50	10	70	50	6-8	50
22.30.11.08	SX 10 x 80	10	95	80	6-8	25
22.30.12.09	SX 12 x 60	12	80	60	8-10	25
08.23.79.26	SX 14 x 70	14	90	70	10-12	20
22.30.13.10	SX 16 x 80	16	100	80	12 (1/2")	10

* Zonder kraag



S-pluggen

- Nylon expansieplug
- Kan gebruikt worden met houtschroeven, spaanplaatschroeven en veiligheidsschroeven
- Anti-rotatievleugels voorkomen dat de plug doldraait in het boorgat
- De hals is spreiddrukvrige en voorkomt zo schade aan tegels en plaasterwerk
- Temperatuurrezistent tussen -40° en 80°C
- Kan gebruikt worden met hout- en spaanplaatschroeven van 2 mm tot 16 mm
- **Toepassing:**
 - Geschikt voor beton, natuursteen met hoge dichtheid, volle baksteen, volle kalkzandsteen, volle bouwstenen van lichtbeton, holle betonnen blokken
 - Voor bevestiging van fotokaders, bewegingsdetectoren, lampen, plinten, schakelaars, kleine boekenrekken, handdoekrekken, lichte spiegelkastjes, brievenbussen, hangmanden, gordijnrails

Bestelnr.	Type	Boor Ø mm	Min. boordiepte mm	Pluglengte = min. verankeringsdiepte mm	Hout- of spaanplaatschroef min/max Ø mm	Verpakking st.
02.41.47.91	S 4	4	25	20	2-3	200
02.41.48.92	S 5	5	35	25	3-4	100
02.41.49.93	S 6	6	40	30	4-5	100
02.41.50.94	S 8	8	55	40	4,5-6	100
02.41.51.95	S 10	10	70	50	6-8	50
02.41.52.96*	S 12	12	80	60	8-10	25
02.41.53.00	S 14	14	90	75	10-12	20
02.41.54.01	S 16	16	100	80	12 (1/2")	10
02.41.55.02	S 20	20	120	90	16	5

* Dubbele verpakking