

Fixations courantes

Fischer



Chevilles SX

- Fixation en nylon à expansion
- Peut être utilisée avec des vis à bois, des vis pour panneau d'aggloméré, des vis auto-perceuse et des vis de montage à distance
- Version SX rallongée pour une capacité de charge maximale dans les matériaux de construction creux et le béton cellulaire, et pour traverser les enduits
- La quadruple expansion garantit une résistance optimale
- Les ergots anti-rotation empêchent la fixation de tourner dans le trou percé
- La partie lisse sous tête ne s'expande pas et évite d'endommager le carrelage et le plâtre
- Installation traversante rapide et simple, qui réduit le temps de mise en oeuvre
- La butée interne permet un montage traversant à l'aide de vis pré-assemblées
- La collerette de la cheville l'empêche de glisser plus profondément dans le trou percé
- Résiste à des températures comprises entre -40 et +80 °C
- La forme de la cheville autorise l'utilisation de vis à bois et de vis pour panneau d'aggloméré de 2 à 12 mm
- **Application:**
  - À utiliser dans, béton, dalle alvéolaire, pierres naturelles à structure dense, brique pleine, brique silico-calcaire pleine, bloc plein en béton léger, béton cellulaire, carreau de plâtre plein, brique à perforations verticales, brique silico-calcaire creuse, bloc creux en béton léger, dalles de briques perforées, blocs de béton creux, etc.
  - Pour fixer des tableaux, détecteurs de mouvement, lampes, plinthes, interrupteurs électriques, étagères murales légères, porte-serviette, armoires de toilette, boîtes aux lettres, suspensions florales, tringles à rideaux

N° de Cde	Type	Foret Ø	Profondeur de perçage min.	Longueur cheville = profondeur d'ancrage min.	Vis à panneaux particules min/max	Emballage
		mm	mm	mm	Ø mm	pcs.
22.30.14.11	SX 4 x 20	4	25	20	2-3	200
22.30.16.13	SX 5 x 25	5	35	25	3-4	100
08.23.78.25	SX 6 x 30	6	40	30	4-5	100
22.30.19.16*	SX 6 x 50	6	60	50	4-5	100
22.30.17.14	SX 6 x 50 R	6	60	50	4-5	100
08.23.80.27	SX 8 x 40	8	50	40	4,5-6	100
22.30.21.18	SX 8 x 65	8	75	65	4,5-6	50
08.23.81.28	SX 10 x 50	10	70	50	6-8	50
22.30.11.08	SX 10 x 80	10	95	80	6-8	25
22.30.12.09	SX 12 x 60	12	80	60	8-10	25
08.23.79.26	SX 14 x 70	14	90	70	10-12	20
22.30.13.10	SX 16 x 80	16	100	80	12 (1/2")	10

\* Sans collerette



Chevilles S

- Fixation en nylon à expansion
- À utiliser avec des vis à bois, pour panneau d'aggloméré et autoperceuses
- Les ergots anti-rotation empêchent la fixation de tourner dans le trou percé
- La partie lisse sous tête ne s'expande pas et évite d'endommager le carrelage et le plâtre
- Résiste à des températures comprises entre -40 et +80 °C
- Peut être utilisée avec des vis à bois et à panneau d'aggloméré de 2 à 16 mm
- **Application:**
  - À utiliser dans béton, pierres naturelles à structure dense, brique pleine, brique silico-calcaire pleine, bloc plein en béton léger, blocs de béton creux, etc.
  - Pour fixer des tableaux, détecteurs de mouvement, lampes, plinthes, interrupteurs électriques, étagères murales légères, porte-serviette, armoires de toilette, boîtes aux lettres, suspensions florales, tringles à rideaux

N° de Cde	Type	Foret Ø	Profondeur de perçage min.	Longueur cheville = profondeur d'ancrage min.	Vis à panneaux particules min/max	Emballage
		mm	mm	mm	Ø mm	pcs.
02.41.47.91	S 4	4	25	20	2-3	200
02.41.48.92	S 5	5	35	25	3-4	100
02.41.49.93	S 6	6	40	30	4-5	100
02.41.50.94	S 8	8	55	40	4,5-6	100
02.41.51.95	S 10	10	70	50	6-8	50
02.41.52.96*	S 12	12	80	60	8-10	25
02.41.53.00	S 14	14	90	75	10-12	20
02.41.54.01	S 16	16	100	80	12 (1/2")	10
02.41.55.02	S 20	20	120	90	16	5

\* Emballage double