

Sluit- en dichtingsringen

Vanas sourcing



Verzinkte platte sluitringen

• Normering: DIN 125 A

Bestelnr.	Voor bout Ø	Ø buiten mm	Ø binnen mm	Dikte mm	Aantal
36.51.69.61	M5	10	5,3	1,0	100
36.51.70.62	M6	12	6,4	1,6	100
36.51.72.64	M7	14	7,4	1,6	100
36.51.73.65	M8	16	8,4	1,6	100
36.51.56.48	M10	20	10,5	2,0	100
36.51.58.50	M12	24	13,0	2,5	100
36.51.59.51	M14	28	15,0	2,5	100
36.51.60.52	M16	30	17,0	3,0	50
36.51.61.53	M18	34	19,0	3,0	50
36.51.62.54	M20	37	21,0	3,0	50
36.51.63.55	M24	44	25,0	4,0	50



Koetswerksluitringen

• Moerplaatje voor houtconstructie

Bestelnr.	Voor bout Ø	Ø buiten mm	Ø binnen mm	Dikte mm	Aantal
27.26.54.84	M4	20	4,2	1,0	100
27.26.42.72	M5	20	5,2	1,0	100
27.26.57.87	M5	25	5,2	1,0	100
27.26.43.73	M6	25	6,4	1,0	100
27.26.61.91	M6	30	6,4	1,25	100
27.26.66.96	M6	30	8,4	1,25	100
27.26.44.74	M10	30	10,5	1,25	100
27.26.49.79	M12	30	13,0	1,25	100
27.26.48.78	M12	36	13,0	1,50	100



Assortiment dichtingsringen

- Doorzichtige kunststof doos met vakken
- 210-delige set
- Vlakke dichtingsringen rood fiber: Ø buiten 15 mm tot 30 mm
- Klepdichtingen vol zwart rubber: Ø buiten 13 mm en 16 mm
- Klepdichtingen doorboord zwart rubber: Ø buiten 13 mm tot 17 mm
- **Toepassing:** Voor sanitair

Bestelnr.	Afmetingen doos mm	Inhoud st.
47.80.84.68	200x105x28	210



Assortiment dichtingsringen

Rond model O

- Doorzichtige kunststof doos met vakken met zwart rubberen (Nitril N.70) ronde dichtingsringen model "O"
- Bestand tegen minerale en hydraulische oliën, koelwaterstof
- Niet bestand tegen zuren, CV, hoge temperaturen
- 390-delig: zwart rubberen dichtingsringen model "O" (Ø binnen 2,60 mm tot 15,10 mm)
- 206-delig: zwart rubberen dichtingsringen model "O" (Ø binnen 16,9 mm tot 37,3 mm)

Bestelnr.	Afmetingen doos mm	Inhoud st.
47.80.85.69	200x105x28	390
47.80.83.67	260x200x33	206

