

Rondelles et joints

Vanas sourcing



Rondelles plates galvanisées

Norme: DIN 125 A

N° de Cde	Pour boulon Ø	Ø ext. mm	Ø int. mm	Épaisseur mm	Quantité
36.51.69.61	M5	10	5,3	1,0	100
36.51.70.62	M6	12	6,4	1,6	100
36.51.72.64	M7	14	7,4	1,6	100
36.51.73.65	M8	16	8,4	1,6	100
36.51.56.48	M10	20	10,5	2,0	100
36.51.58.50	M12	24	13,0	2,5	100
36.51.59.51	M14	28	15,0	2,5	100
36.51.60.52	M16	30	17,0	3,0	50
36.51.61.53	M18	34	19,0	3,0	50
36.51.62.54	M20	37	21,0	3,0	50
36.51.63.55	M24	44	25,0	4,0	50



Rondelles de carrosserie

Rondelle de carrosserie ou fixation à bois

N° de Cde	Pour boulon Ø	Ø ext. mm	Ø int. mm	Épaisseur mm	Quantité
27.26.54.84	M4	20	4,2	1,0	100
27.26.42.72	M5	20	5,2	1,0	100
27.26.57.87	M5	25	5,2	1,0	100
27.26.43.73	M6	25	6,4	1,0	100
27.26.61.91	M6	30	6,4	1,25	100
27.26.66.96	M6	30	8,4	1,25	100
27.26.44.74	M10	30	10,5	1,25	100
27.26.49.79	M12	30	13,0	1,25	100
27.26.48.78	M12	36	13,0	1,50	100



Assortiment de joints

- Boîte en matière synthétique avec compartiments
- Jeu de 210 joints
- Joints plats en fibre rouge: Ø extér. 15 mm à 30 mm
- Joints de siège de clapet en caoutchouc plein noir: Ø extér. 13 mm et 16 mm
- Joints de siège de clapet avec trou en caoutchouc noir: Ø extér. 13 mm à 17 mm
- Application:** Pour sanitaire

N° de Cde	Dimensions boîte mm	Contenu pcs.
47.80.84.68	200x105x28	210



Assortiment de joints

Modèle ronde "O" torique

- Boîte en matière synthétique avec compartiments
- Joints d'étanchéité en caoutchouc noir (Nitril N 70)
- Résistant aux huiles minérales et hydrauliques
- Pas résistant aux acides, températures élevés
- 390 parties: joints d'étanchéité en caoutchouc noir modèle "O" (Ø intér. 2,60 mm à 15,10 mm)
- 206 parties: joints d'étanchéité en caoutchouc noir modèle "O" (Ø intér. 16,9 mm à 37,3 mm)

N° de Cde	Dimensions boîte mm	Contenu pcs.
47.80.85.69	200x105x28	390
47.80.83.67	260x200x33	206

