



3M™ Scotch-Weld DP490

- Lijm zoals DP410, maar met een langere verwerkingstijd
- Hoge temperatuursweerstand tot 120°C
- Zakt niet op verticale vlakken
- Te gebruiken met EPX-dispenser
- **Toepassing:** Voor verlijmen van metalen, zoals aluminium, staal en messing, van kunststoffen zoals ABS, PA, PC, hard PVC, enz. en van vezelcomposieten

Bestelnr.	Mengverhouding	Kleur	Inhoud ml
20.63.38.19	2:1	zwart	50



3M™ Scotch-Weld DP760

- Lange verwerkingstijd
- Zeer hoge afschuifsterkte en hoge afpelkracht
- Zeer hoge temperatuursweerstand tot 230°C
- Te gebruiken met EPX-dispenser
- **Toepassing:** Voor verlijmen van metalen

Bestelnr.	Mengverhouding	Kleur	Inhoud ml
20.63.52.33	2:1	wit	50



Handmatige EPX-dispenser

- Compleet met plunjer (1:1/2:1) voor dubbele patronen van 47 of 50 ml
- Voor DP8005/DP8010 in dubbele patronen van 35 of 38 ml is aanvullend een plunjer (10:1) vereist

Bestelnr.	Omschrijving
08.17.61.87	Scotch-Weld EPX-dispenser 1:1/2:1 (DMA 50)
63.46.36.62	EPX-plunjer voor dubbele patronen van 47 of 50 ml (1:1 / 2:1)
63.46.39.65	Quadro-mengneus voor dubbele patronen van 47 of 50 ml (uitzondering DP 810)

Araldite



Araldite 2010-1

- Taai, snelverhardende epoxylijm
- Goed bestand tegen chemicaliën, warmte en water
- Schuifsterkte: 23 N/mm²
- Afpelsterkte: 8 N/mm²
- Viscositeit: 80.000 mPa.s. (spleetvullend vermogen: tot 2 mm)
- Temperatuur: -60 °C tot 100 °C
- Min. verhardingstijd voor aanvangssterkte: 30 min. voor 1 N/mm² op aluminium bij 23°C
- **Toepassing:** Ideaal voor metaalverlijming. Zeer goed voor ferro-metalen, aluminium, koper en keramische materialen.

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
62.49.82.11	50 ml	dubbelspuit
02.98.73.94	200 ml	dubbelspuit



Araldite 2011

- Universele slagvaste epoxylijm met een lange open tijd
- Schuifsterkte: 19 N/mm²
- Afpelsterkte: 5 N/mm²
- Viscositeit: 35.000 mPa.s. (spleetvullend vermogen: tot 1 mm)
- Temperatuur: -60 °C tot 100 °C
- Min. verhardingstijd voor aanvangssterkte: 7 u. voor 1 N/mm² op aluminium bij 23°C
- **Toepassing:** Zeer goed voor ferro-metalen en aluminium, koper, zink en verzinkte producten, polystyreeschuimen/polyurethaan schuimen, keramische materialen en hout. Goed voor GRP/SMC/GRE en thermohardende composieten, acrylaten/polycarbonaat, rubbersoorten en glas/kwarts/edelstenen.

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
02.98.74.95	50 ml	dubbelspuit
62.49.83.12	200 ml	dubbelspuit
61.02.08.79	300 g	tubaset
02.98.86.10	2 kg	dubbelverpakking