



Dubbelzijdige folietape 4965

- Betrouwbare hechting zelfs op LSE oppervlakken
- Direct bruikbaar na montage
- Voor kritische substraten
- Drager: PET-folie
- Totale dikte: 205 µm
- Kleefkracht op staal: 11,5 N/cm
- Temperatuurbestendigheid:
 - Lang: 100°C
 - Kort: 200°C
- **Toepassing:** Voor de meeste toepassingen met hoge spanning en hoge temperaturen

Bestelnr.	Lengte m	Breedte mm	Kleur
50.82.15.32	25	19	transparant
50.82.19.36	50	9	transparant
50.82.20.37	50	12	transparant
50.82.21.38	50	15	transparant
50.82.16.33	50	19	transparant
08.01.18.93	50	25	transparant
50.82.23.40	50	38	transparant
50.82.17.34	50	50	transparant



Dubbelzijdige folietape 4970

- Hoge initiële kleefkracht
- Goede hechting op ruwe oppervlakken
- Goede weerstand tegen weekmaker
- Drager: PVC-folie
- Totale dikte: 240 µm
- Kleefkracht op staal: 13,5 N/cm
- Temperatuurbestendigheid:
 - Lang: 60°C
 - Kort: 70°C
- **Toepassing:** Bevestigen van sierlijsten (kunststof of houten), lijsten en panelen in de meubelindustrie

Bestelnr.	Lengte m	Breedte mm	Kleur
63.23.15.69	50	6	wit
63.23.16.70	50	9	wit
63.23.17.71	50	12	wit
50.82.39.56	50	15	wit
02.01.43.64	50	19	wit
02.01.44.65	50	25	wit
63.23.18.72	50	30	wit
02.01.45.66	50	38	wit
02.01.46.67	50	50	wit
63.23.19.73	50	75	zwart
63.23.20.74	50	100	wit